

Прямой термальный принтер штрих-кода

(M / N: OCBP -007A)



Особенности:

Высокое качество конструкции с двойными стенками раскладушка

32-битный процессор RISC

8 МБ SDRAM, 4 МБ Flash

Датчик направления

Разрешение 203 т / д

Высокая скорость печати 102 мм (4 " ") / с

Ширина печати 108мм

20-112 мм (0,78 "-4,4") регулируемая ширина носителя

Спецификация:

параметр	
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Способ печати	Прямой термальный
Макс. Скорость печати	102 мм (4 ") / S
Максимальная ширина отпечатка	108 мм (4,25 ")
Макс. Длина отпечатка	2286 мм (90 ")
Тип носителя	Непрерывный, зазор, черная метка, веерообразная складка и пробивка
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")
Толщина носителя	0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6.3mil)

Длина этикетки	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Емкость рулона этикеток	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
ограда	Двустенный пластик
Физическое измерение	240 мм (Ш) × 211 мм (В) × 166 мм (Д)
Вес	2.15kg
процессор	32-битный процессор RISC
объем памяти	4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	USB 2.0
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
Штрих-код	Штриховой код 1D: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества Код 128, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T
	2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
Поворот шрифта и штрих-кода	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации



OCBP-007





OCBP-007






OCBP-007





OCBP-007





Доступный разъем питания:



Область применения:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Сопутствующие товары:

[ОСВР -Т31 3-дюймовый прямой термопринтер для печати этикеток со штрих-кодом со встроенным адаптером питания](#)

[ОСВР -005 3-дюймовый прямой термопринтер для печати этикеток со штрих-кодом](#)

[ОСВР -004 4-дюймовый термоперенос и прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом](#)

[ОСВР -006 Высококачественный 2-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом](#)