

3-дюймовый термический лейбл и принтер квитанции

(Модель №: ОСВР -015)



Особенности прямого термического штрих-кода и принтера квитанции ОСВР -015:

Поддержка 8 видов обильной комбинации интерфейса

Поддержка команды TSPL и ECS / POS

Поддерживает Multi 1D штрих-код и 2D-печать кода.

Поддержка функции мониторинга состояния принтера

100 м порта Ethernet, ультра высокоскоростной передачи данных.

2 МБ Big Dram и 2 МБ буферной памяти.

Стандартный от 25 до 80 мм регулируемый бумажный сепаратор

150 км голова принтера

Технические параметры:

Метод печати	Прямой термический
Команда	TSPL и ESC / POS (могут измениться по конечному пользователю)
разрешение	203dpi, 576dots / line
Ширина печати	Макс = 72 мм
Тип бумаги	Тепловая метка бумаги или непрерывная квитанция
Интерфейс	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Скорость печати	Max = 152 мм / с для метки, max = 260 мм / с для мода квитанции
Ширина бумаги	20 мм-80 мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,19 мм
Roll Dia.	Максимум. Ø 83 мм
Вырезать бумаги	Ручная разрыв
Драма	2 МБ
Вспышка	2 МБ
Размер шрифта	Шрифт A: 12 * 24 (Standard), шрифт B: 9 * 17
китайский язык	GB18030, Big5 24x24Dots

Японская / Корея	Служба поддержки	
Пользовательский язык	PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (Canadian-французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греческий, Еврейский, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Латвийский, арабский, PT151 (1251) ECT.	
1d.	UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY ITC.	
2d.	QR, PDF417, DM	
Печатание головы жизни	150 км	
Бумажный сепаратор	Стандартный	
Датчики	Бумага, крышка открыты, резак, замятие бумаги и обнаружение черного метки	
Вход	AC 100V-240V 50/60 Гц	
Выход	DC 24V / 2.5A	
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Состояние хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Аксессуары	Кабель данных, адаптер питания, код мощности, бумажный ролик, CD, руководство, Бумажный сепаратор (стандартный)	
Габаритные размеры	196 (d) x145 (w) x135 (h) мм	
Вес нетто	1.14 кг	
Общий вес	1,5 кг	
Отдельная коробка	Размер 30x19x18см (lxwxh)	1УНАТ / коробка
Мастер коробки	Размер 62x36x52 см (lxwxh)	12units / коробка
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS.	



OCBP-015









