

2-дюймовый прямой термопринтер (М / N: ОСВР -201)

- v Интерфейс USB или USB + Bluetooth для дополнительного
- v Функция автоматической проверки бумаги
- v Температурно-адаптивный контроль
- v Служба поддержки чек переключение режимов и меток
- v Compatible с командой TSPL и ESC / POS
- v Компактный и стильный дизайн для стильных прилавков

Способ печати	Прямой тепловой
разрешение	203DPI
команда	TSPL и ESC / POS
Переключение режимов	Служба поддержки чек переключение режимов и меток (Command:HEX:1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A, П = 31 / 30.DEFAULT N= 30)
Ширина печати	20-60мм
Скорость печати	MAX: 101мм / с;MIN: 50,8 / s
Память	DRAM: 256кб ВСПЫШКА: 576KB
Температура печатающей головки	термистор
Бумага существует обнаружение	ММикропереключатель
Интерфейс	USB orUSB + Bluetooth
Бумага обнаружение присутствия	Обнаружение наличия бумаги
Штрих-код	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,СКП-E + 5,С POS T,MSI,MCMK,Plessey,ITF14,EAN14 Qrcode, Код DM, PDF417
Увеличение и ротация	(0 °,90 ° 270 °, 360 °) Увеличение от 1 до 10 раз в обоих направлениях; 0 °,90 °,270 °, Вращение на 360 °
Образ	Однотонные файлы изображений PCX, BMP можно загружать во FLASH
Тип бумаги	Рулон бумаги, наклейка, наклейка и т. Д.
Ширина бумаги	20мм ~60мм
Ролл внешний	Макс 80 мм
Внутренний диаметр рулона	MIN 25 мм
Тип бумаги	Отрывать
Вход питания	DC12V, 3A
Рабочая среда	5 ~45 °С, 20-Относительная влажность 80% (без конденсации)
Место хранения	-40~55 °С, ≤93% относительной влажности(40 °С)
окружающая обстановка	



OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201

