

3-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом

(Модель: ОСВР-304ДТ)

Функции:



Разнообразный интерфейс и возможности;

Поддержка Bluetooth для Android и IOS;

Легкая загрузка бумаги;

Высокая скорость печати.

Спецификация

Общий	
Модель	ОСВР-304ДТ
Материал	Пластиковый корпус
Дополнительный интерфейс	USB/USBBluetooth
Срок службы головки принтера	50 KM

Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.
Аксессуары	Адаптер питания, кабель типа С, инструкция.
Датчики	Без бумаги, низкая мощность, крышка открыта
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Поворот шрифта и штрих-кода	0°, 90°, 180°, 270°
Совместимая команда	ТСПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	До 150 мм/с
Ширина печати	72 мм
Штрих-код и символ	
текстовая и графическая поддержка	КОД39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Английский, рисунок, символ, китайский, график, значок предварительно сохранен
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с черными метками.
Ширина бумаги	80 мм
Толщина бумаги	0,06-0,22 мм
Емкость рулона этикеток	НЕТ бумажного дома
Физический	
Измерение	149мм*79мм*70мм
Масса	Нетто: 630 г
Упаковочная коробка	175*135*85 мм/0,76 кг
12 в 1 коробке	380*285*280 мм/9,7 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 50 градусов по Цельсию, 10–90%, без конденсации.

