

4inches Bluetooth Этикетка Термопринтер

(M / N: OCBP -M1001)

Способ печати	Термальная Линия
Скорость печати	80 мм / с (термобумага)
	70 мм / с (метка наклейка)
разрешение	8 точек / мм
Эффективная ширина печати	100 мм /72мм / 48мм / 37.5mm
Набор символов	ASCII, GB18030 (китайский), BIG5, кодовая страница
Печать шрифта	Шрифт A: 12 * 24; Шрифт B: 8 * 16
Определенный персонаж	да
Тип бумаги	Термобумага / Бумага для этикеток
Диаметр рулона бумаги	40мм (Максимум.)
Внутренний диаметр рулона	13мм (мин.)
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,16 мм
Способ подачи бумаги	Простая загрузка бумаги
тонн в час	50km
Штрих-код	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, чередование 25
	2D: PDF417,QR КОД,DATA Matrix
Command	CPCL / ESC-POS
Водитель	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
датчик	Датчик конца бумаги, Черная метка, этикетка яnterval
Интерфейс	USB / Bluetooth
кнопка	Мощность, подача, режим
Индикатор	Мощность, подача, режим
объем памяти	Flash: 512 КБ; Оперативная память: 128 КБ
Размер полученного буфера	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry и Android
На нескольких языках	46 кодовых страниц
Блок питания (адаптер)	DC9V / 2A
Заряд батареи	7.4V, 2300mAg литий-ионный аккумулятор
Заряд батареи	100 м непрерывной печати

Время заряда	менее 3 часов
Срок службы батареи	360 часов
Общий вес	500г (включая батарею)
Размер принтера (Ш Икс L Икс ЧАС)	140мм x115мм x 51мм
цвет	черный
Рабочая температура	-10-50 ° C
Рабочая влажность	10% -80%
аксессуары	Батарея, USB-кабель зарядного устройства, CD Driver и бумажный рулон
	Опция: автомобильное зарядное устройство, Кожаный чехол