

4 Дюйм ВлueТооth Термальный Лабe I принтер

(М/Н: ОСВР-М1003)

Функции:

- Структура передней бумаги делает принтер более экономичным
- Поддержка датчика интервала этикетки
- Ширину корзины для бумаги можно регулировать
- Возможна установка бумажного ролика диаметром 45 мм.
- Интерфейс USB Type-C может быть как для зарядки, так и для связи
- ЖК-экран может напрямую наблюдать за состоянием принтера
- Поддержка физической кнопки для установки принтера
- Бесплатное программное обеспечение для редактирования этикеток, удобное для непосредственного использования конечными пользователями

Технические характеристики

Модель	ОСВР-М1003
Цвет	Серый сочетается с черным
Процессор	32-битный процессор
Интерфейс	USB тип-C и Bluetooth
Срок службы головки принтера	30 км
Батарея	7,2 В/2500 мАч, литий-ионный
Время зарядки	4-5 часов
Экран	1,3-дюймовый OLED
Датчики	Датчик зазора, Датчик открытия крышки, Датчик черной метки
Рабочее время	5 часов непрерывной работы, 7 дней в режиме ожидания
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 0,5 А, 50-60 Гц, выход 9В/1А постоянного тока
Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное отключение
Память	8 МБ DRAM и 8 МБ флэш-памяти
программного обеспечения	Драйвер: Windows/Linux/Mac SDK: Windows/Android/IOS
Стандарты безопасности	CE, FCC, RoHS, CCC и т. Д.
Метод печати	Прямой термальный
разрешение	8 точек/мм (203 точек на дюйм)
Р начальная скорость	100 мм/с
Ширина печати	105 мм Макс.
Длина печати	1778 мм Макс.
Команда печати	ЭСК/POS, TSPL CPCL Команда ZPL
Штрих-код	1D штрих-код: Т 2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Размер символа	Шрифт от 0 до Font8
Набор символов	Буквенно-цифровой/китайский
СМИ	
Тип носителя	Непрерывный, разрыв, черная метка
Ширина носителя	40-112мм
Толщина носителя	0,06-0,254 мм
Диаметр рулона носителя	50 мм Макс.
Физический	
Измерение	150 мм * 131 мм * 64 мм
Масса	Сеть: 55 0 г, брутто: 80 0г
Коробка пакета	23 0*160*80мм

20 в 1 коробке	483 *33 8 *42 5 мм/1 6 . 57 кг
Окружающая среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата











