3-дюймовый термопринтер для этикеток с фронтальной подачей бумаги, мини-портативный Bluetooth-термопринтер для этикеток

(M/H:OCBP-M88)

Функции:

Передняя структура вывода бумаги делает подачу бумаги более плавной и снижает вероятность замятия;

Полностью обернутый корпус ТПУ, высокая защита от падения;

Поддержка датчика интервала этикеток;

Ширину лотка для бумаги можно регулировать; Можно установить бумажный валик диаметром 50;

Интерфейс USB Type-C может использоваться как для зарядки, так и для связи;

ЖК-экран позволяет напрямую наблюдать за состоянием принтера;

Поддержка физической кнопки для установки принтера;

Бесплатное программное обеспечение для редактирования этикеток, удобное для непосредственного использования конечными пользователями.

Общий	
Модель	OCBP-M88
Цвет	Серый и белый
Процессор	32-битный процессор
Интерфейс	USB типа C и Bluetooth
Срок службы головки принтера	100 км
Батарея	2600 мАч, 7,4 В, 15 Втч, несъемный аккумулятор
Время зарядки	4-5 часов
экран	Цветной TFT-экран диагональю 1 дюйм.
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки, датчик перегрева, датчик окончания бумаги
Рабочее время	200-метровая печать, 7 дней в режиме ожидания
Источник питания	5 В постоянного тока/1 А
Память	8 МБ

программное обеспечение	Windows/Android/IOS/MAC
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)
Скорость печати	80 мм/с
Ширина/длина печати	Макс. 72 мм/Макс. 1778 мм
Команда печати	ЭCK/POS, команда CPCL
Штрих-код и символ	
Штрих-код	EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, кодовая панель, Code93, Code39, Code128, QR-код, PDF417, матрица данных, матрица сетки
Набор символов	Буквенно-цифровой/GBK/Юникод
СМИ	
Тип носителя	Непрерывное, Пробел, Черная метка
Ширина носителя	15-80 мм
Толщина носителя	0,05-0,18 мм
Диаметр рулона носителя	50 мм Макс.
Физический	
Измерение	102мм*113мм*57мм
Вес/Упаковочная коробка	Вес нетто: 390 г, брутто: 531,3 г/192,5×129,4×63,8 мм
16 в 1 коробке	384×345×295 мм/10 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От О до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90%, без конденсации.















Соответствующие документы:

ОСВР-М88 ПРИЛОЖЕНИЕ