

# (ОСВР-М88) Принтер штрих-кода 80 мм TFT Цветной экран Ручной мини Портативный POS Мобильный стикер Термопринтер

(М/Н: ОСВР-М88 )

## Функции:

Структура вывода бумаги спереди обеспечивает более плавную подачу бумаги и меньшее количество замятий .

Полностью обернутый корпус из ТПУ, высокая производительность против падения .

Поддержка датчика интервала этикеток . Ширину корзины

для бумаги можно регулировать . зарядка и связь . ЖК-экран позволяет напрямую наблюдать за состоянием принтера. Поддержка физической кнопки для настройки принтера. Бесплатное программное обеспечение для редактирования этикеток, удобное для непосредственного использования конечными пользователями .

## Технические характеристики:

| Общий                        |   |
|------------------------------|---|
| Модель                       | ОСБП- М88   |
| Цвет                         | Серый и белый   |
| Процессор                    | 32-битный процессор   |
| Интерфейс                    | USB тип С и Bluetooth   |
| Срок службы головки принтера | 100 км  |
| Батарея                      | 2 600 мАч , 7,4 В 1 5 Втч Несъемный аккумулятор   |
| Время зарядки                | 4-5 часов   |
| экран                        | 1-дюймовый цветной TFT-экран  |
| S-сенсоры                    | Датчик зазора, Датчик открытия крышки , Датчик черной метки , Датчик перегрева , Датчик конца бумаги                                    |
| Рабочее время                | 200-метровая печать, 7 дней в режиме ожидания   |
| Источник питания             | 5 В постоянного тока / 1 А  |
| Память                       | 8 МБ  |
| программного обеспечения     | Windows/Android/iOS/MAC   |
| Стандарты безопасности       | CE, FCC, RoHS и т. Д.   |
| Возможность печати           |   |
| Метод печати                 | Прямой термальный   |
| разрешение                   | 8 точек/мм (203 точки на дюйм)  |
| Скорость печати              | 80мм/с  |
| Ширина / длина печати        | 72 мм Макс . / 1778 мм Макс.  |
| Команда печати               | ESC / POS, команда CPCL   |
| Штрих-код и символ           |   |
| Штрих-код                    | EAN - 8 , EAN - 13 , ITF , UPC - A , UPC - E , Codebar , Code93 , Code39 , _ Code128 , QR-код , PDF417 , матрица данных , матрица сетки |
| Набор символов               | Буквенно-цифровой / ГБК / Юникод  |
| СМИ                          |   |
| Тип носителя                 | Непрерывный, разрыв, черная метка   |
| Ширина носителя              | 15-80мм   |
| Толщина носителя             | 0,0 5 -0. 18 мм   |
| Диаметр рулона носителя      | 50 мм Макс.   |
| Физический                   |   |
| Измерение                    | 102 мм * 113 мм * 57 мм   |
| Вес /упаковка                | Нетто: 390 г Брутто: 531,3 г / 192,5 x 129,4 x 63,8 мм  |
| 16 в 1 коробке               | 384 x 345 x 295 мм / 10 кг  |

| Окружающая среда                 |  |
|----------------------------------|--|
| Рабочая температура и влажность  | от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10% ~ 80% без конденсации  |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10% ~ 90% без конденсации |

## Обзор продукта:

















