

# (ОСВР-М88) Машина для печати этикеток 300 точек на дюйм Небольшой Android-продукт POS-кабель Мини-мобильный принтер Impresora Shipping Package

(М/Н: ОСВР-М88 )

## Функции:

Структура вывода бумаги спереди обеспечивает более плавную подачу бумаги и меньшее количество замятий .

Полностью обернутый корпус из ТПУ, высокая производительность против падения .

Поддержка датчика интервала этикеток . Ширину корзины для бумаги можно регулировать . зарядка и связь . ЖК-экран позволяет напрямую наблюдать за состоянием принтера. Поддержка физической кнопки для настройки принтера. Бесплатное программное обеспечение для редактирования этикеток, удобное для непосредственного использования конечными пользователями .

## Технические характеристики:

| Общий                        |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                       | ОСБП- М88                                                                                                                               |
| Цвет                         | Серый и белый                                                                                                                           |
| Процессор                    | 32-битный процессор                                                                                                                     |
| Интерфейс                    | USB тип C и Bluetooth                                                                                                                   |
| Срок службы головки принтера | 100 км                                                                                                                                  |
| Батарея                      | 2 600 мАч , 7,4 В 1 5 Втч Несъемный аккумулятор                                                                                         |
| Время зарядки                | 4-5 часов                                                                                                                               |
| экран                        | 1-дюймовый цветной TFT-экран                                                                                                            |
| S -сенсоры                   | Датчик зазора, Датчик открытия крышки , Датчик черной метки , Датчик перегрева , Датчик конца бумаги                                    |
| Рабочее время                | 200-метровая печать, 7 дней в режиме ожидания                                                                                           |
| Источник питания             | 5 В постоянного тока / 1 А                                                                                                              |
| Память                       | 8 МБ                                                                                                                                    |
| программного обеспечения     | Windows/Android/iOS/MAC                                                                                                                 |
| Стандарты безопасности       | CE, FCC, RoHS и т. Д.                                                                                                                   |
| Возможность печати           |                                                                                                                                         |
| Метод печати                 | Прямой термальный                                                                                                                       |
| разрешение                   | 8 точек/мм (203 точки на дюйм)                                                                                                          |
| Скорость печати              | 80мм/с                                                                                                                                  |
| Ширина / длина печати        | 72 мм Макс . / 1778 мм Макс.                                                                                                            |
| Команда печати               | ESC / POS, команда CPCL                                                                                                                 |
| Штрих-код и символ           |                                                                                                                                         |
| Штрих-код                    | EAN - 8 , EAN - 13 , ITF , UPC - A , UPC - E , Codebar , Code93 , Code39 , _ Code128 , QR-код , PDF417 , матрица данных , матрица сетки |
| Набор символов               | Буквенно-цифровой / ГБК / Юникод                                                                                                        |
| СМИ                          |                                                                                                                                         |
| Тип носителя                 | Непрерывный, разрыв, черная метка                                                                                                       |
| Ширина носителя              | 15-80мм                                                                                                                                 |
| Толщина носителя             | 0,0 5 -0. 18 мм                                                                                                                         |
| Диаметр рулона носителя      | 50 мм Макс.                                                                                                                             |
| Физический                   |                                                                                                                                         |
| Измерение                    | 102 мм * 113 мм * 57 мм                                                                                                                 |

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Вес /упаковка                    | Нетто: 390 г Брутто: 531,3 г / 192,5 × 129,4 × 63,8 мм       |
| 16 в 1 коробке                   | 384 × 345 × 295 мм / 10 кг                                   |
| <b>Окружающая среда</b>          |                                                              |
| Рабочая температура и влажность  | от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10% ~ 80% без конденсации  |
| Температура и влажность хранения | От -20 до 60 градусов по Цельсию , 10% ~ 90% без конденсации |

## Обзор продукта:

















