

Термальный принтер для штрих-кодов

(№ модели: ОСВР -Т31)



Особенности:

- L Бумага с надписью auto pos;
- L Поддержка Датчик подачи бумаги;
- L Поддержка датчик открытой крышки;
- L Поддержка датчик интервалов метки;
- L Встроенный блок питания экономит офисное пространство
- L 4MB DRAM и 4MB FLASH
- L Совместимость с большим количеством программного обеспечения для этикеток;
- L Поддержка Загрузка BMP, PCX, BAC;
- L Поддержка USB или USB + Bluetooth;
- L Поддержка PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Характеристики:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Модель принтера | ОСВР -Т31 |
| разрешение | 203 DPI (8 точек / мм) |
| Способ печати | Прямая тепловая |
| Датчик температуры печатающей головки | Термочувствительное сопротивление |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Печатающая головка pos | Микропереключатель |
| Обнаружение бумаги существует | Фотоэлектрический датчик |
| Скорость печати | 127 мм / с (макс.); 50,8 мм / с (мин) |
| Ширина печати | 16 мм ~ 76 мм |
| СМИ | Тип носителя: рулон бумаги, наклейка, сгиб этикетки и т. Д. Диаметр носителя: Внутренний диаметр: 25 мм; Наружный диаметр: 80мм |
| Внутренний шрифт | FONT от 0 до FONT 8; Обычно используется в однобайтовых шрифтах |
| Расширение & вращение | 1 - 10-кратное увеличение в обоих направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения |
| Тип бумаги выключен | Отрывать |
| Память | 4MB Flash Rom, 4MB DRAM |
| Образ | Монохроматические PCX, BMP файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM |
| Штрих-код | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| Интерфейс | НACB или USB + Bluetooth |
| Мощность | Встроенный блок питания вход AC110V-240V |
| Окружающая среда | Рабочая температура: от 5 градусов до 45 градусов C Температура хранения: от -40 градусов C до 55 градусов C Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: & lt; = 93% (40 градусов C), без конденсации, свободный воздух |
| измерение | Размер: D230 мм * H163мм * W152мм |
| Вес нетто | 1.48kg |