

Принтер для печати этикеток со штрих-кодом прямой термопечати/термопереноса

(Модель: ОСВР-Т4201/Т4301)

Функции:



Прямая термопечать/термотрансферная печать;
32-битный RISC-процессор 200 МГц;
8 МБ SDRAM 8 МБ флэш-памяти;
Двухмоторная конструкция с зубчатым приводом;
Скорость печати 152 мм (6 дюймов в секунду) (макс.);
Запас ленты длиной 300 метров (984 дюйма) на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм);
Разрешение 203 или 300 точек на дюйм на выбор;
Высококачественная японская головка принтера ROHM, срок печати до 100 км;
Поддержка датчика зазора, датчика открытой крышки, датчика черной метки, датчика ленты;
Предоставляет бесплатно bartender программное обеспечение для редактирования этикеток;
Самостоятельно разработанное бесплатное программное обеспечение для редактирования поддерживает IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, совместимо с пятью терминалами.

Спецификация

Общий		
Модель	ОСВР-Т4201	ОСВР-Т4301
Цвет	Черный	

Процессор	32-битный процессор	
Интерфейс	USB2.0 (стандарт)/USB BT/USB BT/WIFI/USB LAN опционально	
Часы реального времени	Стандартный	
Язык принтера	ТСПЛ	
Срок службы головки принтера	100 км	
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.	
Датчики	Датчик зазора, Датчик открытия крышки, Датчик черной метки, Датчик окончания ленты	
Память	Флэш-память 8 МБ/SDRAM 8 МБ/Флэш-память	
Аксессуары	Краткое руководство, USB-кабель, шнур питания, шпindel для этикеток. Внешний универсальный импульсный источник питания, 2 крепежных петли, 2 адаптера стержня 1,5 дюйма, 2 шпинделя ленты, бумажная сердцевина ленты	
программное обеспечение	Драйвер: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Стандарты безопасности	CE, FCC, Rohs, CCC и т. д.	
Возможность печати		
Метод печати	Термоперенос/Прямая термопечать	
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Макс. скорость печати	152 мм (6 дюймов)/с	127 мм (5 дюймов)/с
Макс. ширина печати	104 мм (4,09 дюйма)	104 мм (4,09 дюйма)
Макс. длина печати	1178 мм (70 дюймов)	889 мм (35 дюймов)
Графическая печать	BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)	
Штрих-код и символ		
Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2. (5) дополнительные цифры, MSI, ПЛЕССИ, POSTNET, Китай POST, GS1 DataBar, код 11 2D-штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec	
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов. Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.	
Поворот шрифта и штрих-кода	0°, 90°, 180°, 270°	
Графика	BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)	
СМИ		
Тип носителя	Непрерывный, высеченный, с черной меткой, веерообразный, с насечкой (навивка снаружи)	
Ширина носителя	20–112 мм (0,78–4,4 дюйма)	
Толщина носителя	0,06–0,254 мм (2,36–10 мил)	

Длина этикетки	10-1178 мм (0,39-70 дюймов)	10-889 мм (0,39-35 дюймов)
Емкость рулона этикеток	Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов) (внешний диаметр)	
Емкость ленты	300 м в длину Макс.	
Ширина ленты	110 мм	
Внутренний диаметр сердцевины ленты	25,4 мм (1 дюйм)	
Физический		
Измерение	280 мм*210 мм *170 мм	
Масса	Нетто2,25 кг, брутто: 3,25 кг.	
Упаковочная коробка	370*240*205 мм	
4 в 1 коробке	500*390*430 мм/14,5 кг	
Среда		
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.	
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.	











