OCBs-2008 Китай Портативный USB кодов 1D и 2D штрих-кодов Сканер

Технология визуализации Высокая производительность;

Всенаправленная сканирование, легко проверить;

Можно читать штрих-код на экране и цветовой штрих-кода;

4mil превосходная точность сканирования;

Множественная настройка специальная функция поддерживается;

SDK / API Доступные;

Мульти интерфейсы опционально;

Подставка для варианта.

Эксплуатационные характеристики

функция		
Источник света		Белый светодиод
гудок		поддержанный
стенд		Необязательный
Индикатор		Зеленый светодиод, звуковой сигнал
производительность сканирования		
датчик		CMOS
разрешение		640 * 480256 уровни серого
Максимальная скорость декодирования		13mil БЗК 40 см / с
угол чтения		по горизонтали 50 град; по вертикали 20 град
точность		≥4mil
возможность декодирования	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 5 (Discrete 2 из 5), Matrix 2 из 5, Кодабар (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Плесси
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Хань Синь код, Aztec Code, GS1 Composite
Глубина резкости		Код 39 (5mil): 50мм ~ 120мм Код 39 (10mil): 25мм ~ 250мм UPC / EAN (13mil): 20мм ~ 320мм Матрица данных (7.5mil): 63мм ~ 150мм PDF417 (6.6mil): 62мм ~ 145мм
чувствительность		Склонность ± 45 ° @ 0 ° Ролл и 0 ° перекоса Вращение ± 30 ° @ 0 ° пека и 0 ° перекоса Прогиб ± 45 ° @ 0 ° Ролл и 0 ° Косые
электрический		
Интерфейс		USB, USB-COM (виртуальный последовательный порт)
Входное напряжение		3.3V ~ 5V DC
Стандартная мощность		2.0W (400mA)
Максимальная мощность		2.5W (450mA)
адаптер постоянного тока		Макс 5.5V 1A
LED КЛАССА		Класс I
Тест EMC		Часть 15 правил ФКС, IEC60825-1, EN55022 Класс B
Пользовательская среда		
Температура срабатывания		-20 Град C ~ +60 град C (-4 градусов по Фаренгейту до 144 градусов по Фаренгейту)
Температура хранения		-30 Град C ~ +70 Deg C (-22 F до Deg 158 градусов по Фаренгейту)
влажность		5% - 95% (не конденсация)
Выдерживает падения с высоты:		1.5m (5.0ft) падает на бетон
класс IP		IP54
Интенсивность света		Рабочие: солнечные фонари, лампы дневного света
физический		
Габаритные размеры		156 * 68 * 83мм
вес		195 г (без подставки)
размер пакета		48 * 36 * 47см (20шт с подставкой 13.5kg)
		48 * 39 * 52см (30шт без подставки 15кг)