Ручной 2D сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -2011)

Feautre:

N Высокопроизводительная технология визуализации;
N Всенаправленное сканирование, простое сканирование;
N Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
N Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;
N 5мил отличная точность сканирования(Могут быть настроены по мере необходимости) ;
N Поддержка нескольких специальных функций;
N Мульти интерфейсы необязательно;

Спецификация:

Характеристики производительности		
разрешение		640 * 480, 256 уровней серого
Источник света		LED (630 нм ± 10 нм)
освещение		0 ~ 100 000 люкс
Угол сканирования		Стандартное расстояние SR: горизонтальное: 45 °; Вертикальный: 30 °
Скорость сканирования		25 см / сек
символика	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, код MSI, PDF417, QR-код, стандарт 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т. Д.
	1D	Австралийский Pos т, Aztec, BPO, Канада Pos т, Codabar, Codablock, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128 / EAN128, Голландский Pos т, EAN.UCC Com pos и т. Д., Чередование 2 из 5, Япония Pos т Планета, код Плессея, Pos tnet, RSS, UPC / EAN и т. Д.
точность		≥ 5мил Могут быть настроены по мере необходимости
Рулон		360 °
Подача		65 °
скос		75 °
Физические характеристики		
Интерфейс		RS232 / USB (Виртуальный порт, поддержка только операционных систем MS и Mac)
вольтаж		DC 5 В ± 5%
Текущий		300 мА (рабочая) 40 мА (холостой)
кабель		1,5м
Вес		150 г
Размеры		170 мм x 100 мм x 75 мм
Пользовательская среда		
Работать температура		От -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 144 ° F)
Температура хранения		От -30 ° C до 70 ° C (от -22 ° F до 158 ° F)
влажность		5% - 95% (без конденсации)
шок		Падение от 120 см до бетонного пола

OCOM®

At your side

OCBS-2011

ISO FC CE RoHS