## портативный 2D сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -2012)

## Feautre:

- ñ Высокопроизводительная технология визуализации;
- ñ Полное сканирование, простое сканирование;
- ñ Высокая совместимость со всеми основными 1D и 2D символами;
- ñ Может читать штрих-коды и цветные штрих-коды на экране;
- ñ 5Мил отличная точность сканирования(можно настроить в соответствии с потребностями);
- ñ Поддержка многофункциональных настроек;
- ñ Несколько интерфейсов не являются обязательными;

## Технические характеристики:

Характери	стики	производительности
разрешение		640 * 480, 256 оттенков серого
Источник света		LED (617 Hm ± 10 Hm)
освещение		0 ~ 100 000 люкс
Угол		рулет 360 °\асфальтовый ±60°\косой ±65°
сканирования		
Скорость		300скан / сек
сканирования		
СИМВОЛ	2D	DataMatrix, Matrix 2 из 5, MaxiCode, MicroPDF417, код MSI, PDF417, QR-код, стандарт 2 из 5, Telepen, TLC 39 и тому подобное.
	1D	Австралия Pos тонна, Aztec, BPO, Канада Pos тонна, Codabar, Codablock, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128 / EAN128, Голландский Pos т, EAN.UCC Com pos ite, Чередование 2 из 5, Япония Pos т, Планета, код Плессея, Pos tnet, RSS, UPC / EAN и т. Д.
ТОЧНЫЙ		≥5mil Могут быть настроены в соответствии с потребностями
угол		360 °
перспективы		65 °
Угол наклона		75 °
Физические характеристики		
интерфейс		RS232 / USB/ USB Virtual COM
напряжение		DC 5 B ± 5%
ток		190 мА (рабочий)
кабель		1,5метр
вес		165G
размеры		170 мм х 60 Мм х95миллиметр
Пользовательская среда		
Рабочая		- 5° C до 65B °C
температура		
Температура		- 20т 0 ° C до 70 ° C
хранения		
влажность		5% - 95% (без конденсации)
ШОК		Отклонить от 150 см от бетонного пола





