Ручной 2D сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

Высокопроизводительная технология визуализации;

Всенаправленное сканирование, простое сканирование;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;

Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;

5mil отличная точность сканирования (может быть настроена по мере необходимости);

Поддержка нескольких специальных функций;

Мульти интерфейсы необязательно;

Спецификация:

Характеристики производительности		
разрешение		640 * 480, 256 уровней серого
Источник света		Светодиод (617 нм ± 10 нм)
освещение		0 ~ 100 000 люкс
Угол сканирования		Крен 360 ° Шаг ± 60 ° Наклон ± 65 °
Скорость сканирования		300scan / с
символика	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, код MSI, PDF417, QR-код, стандарт 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т. Д.
	1D	Австралийский Pos т, Aztec, BPO, Канада Pos т, Codabar, Codablock, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128 / EAN128, Голландский Pos т, EAN.UCC Com pos и т. Д., Чередование 2 из 5, Япония Pos т, Планета, код Плессея, Pos tnet, RSS, UPC / EAN и т. Д.
точность		≥ 5mil Могут быть настроены как требуется
Рулон		360 °
Подача		65 °
скос		75 °
Физические характеристики		
Интерфейс		RS232 / USB / USB виртуальный COM
вольтаж		DC 5 В ± 5%
Текущий		190 мА (рабочий)
кабель		1.5м
Вес		165г
Размеры		170 мм x 60 мм x 95 мм
Пользовательская среда		
Работать температура		От -5 ° C до 65 ° C
Температура хранения		От -20 ° C до 70 ° C
влажность		5% - 95% (без конденсации)
шок		Падение с 150 см до бетонного пола

Выставка изображения

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS