# Высоко пixel 1D / 2D сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2015)

## Спецификация:

**Характеристики производительности**

| | | |
|---|---|---|
| **функция** | | |
| **Источник света** | | Белый светодиод |
| **гудок** | | поддержанный |
| **стенд** | | По желанию |
| **Показатель** | | зеленый LED, звуковой сигнал |
| **Производительность сканирования** | | |
| **датчик** | | CMOS |
| **разрешение** | | 1280*970 |
| **Максимальная скорость декодирования** | | 13мил СКП 40см / с |
| **Угол чтения** | | по горизонтали 50 градусов; вертикально 20 градусов |
| **точность** | | ≥3mil |
| **Возможность декодирования** | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, код 39, код 39 полный ASCII, код 32, триоптический код 39, чередование 2 из 5, промышленный 2 из 5 (дискретный 2 из 5), матрица 2 из 5, Codabar (NW7), код 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, код 93, код 11 (USD-8), MSI / Plessey |
| | 2D | PDF417, MicroPDF417, QR-код, DataMatrix, код Хань Синь, ацтекский код, GS1 Com pos ите |
| **Глубина резкости** | | Код 39 (5 мил):50 мм ~ 120 мм<br>Код 39 (10 мил):25мм ~ 250мм<br>СКП / EAN (13 мил):20мм ~ 320мм<br>Матрица данных (7,5 мил):63мм ~ 150мм<br>PDF417 (6.6mil):62мм ~ 145мм |
| **чувствительность** | | Наклон ± 45 ° при 0 ° крена и 0 ° перекоса<br>Вращение ± 30 ° при шаге 0 ° и перекосе 0 °<br>Прогиб ± 45 ° при 0 ° крене и 0 ° перекосе |
| **электрический** | | |
| **Интерфейс** | | USB или же USB виртуальный COM<br>(виртуальный последовательный порт) |
| **Входное напряжение** | | 3.3 В ~ 5 В постоянного тока |
| **Стандартная мощность** | | 2,0 Вт (400 мА) |
| **Максимальная мощь** | | 2,5 Вт (450 мА) |
| **Адаптер постоянного тока** | | Макс 5.5V 1A |
| **LED КЛАСС** | | Класс I |
| **Пользовательская среда** | | |
| **Работать температура** | | -20 ° C ~ + 60 ° C (-4 градуса F до 144 градусов F) |
| **Температура хранения** | | -30 градусов C ~ + 70 градусов C (от -22 градусов F до 158 градусов F) |
| **влажность** | | 5% - 95% (без конденсации) |
| **Сопротивление падения:** | | 1,5 м (5,0 футов) падает на бетон |
| **Класс IP** | | IP54 |
| **Интенсивность света** | | Работает: солнечные фонари, люминесцентные лампы |

OCOM®

At your side

# OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCBS-2015

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2015
PASSPORT
United States
of America
ISO
FC
CE
RoHS