

ЧАСкайф пнаилучшие показатели 1D /2D сканер штрих-кода

(Model No .: OCBS -2016Несомненно

Feautre:

Технология визуализации Высокая производительность;

Всенаправленная сканирования;

4 мил точность сканирования отличное;

Множественная настройка специальная функция поддерживается;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;

Можно читать штрих-код на экране и цвет штрих-кода;

Технические характеристики:

Интерфейс		USB; (RS232 можно настроить)
система поддержки		Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Языковая поддержка		Английский; Немецкий; Французский; итальянская; Русский; Финский; норвежский язык
Датчик		Датчик планарной КМОП
Источник света		Красный светодиод (нацеливание) + белый светодиод (освещение)
Процессор		32-битная рука MCU + DSP
Толерантность движения		Code39: 35см / сек
разрешение		4mil.
Скориемость ошибок		1/5 миллионов
Режим чтения		Изображение
Режим триггера		Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое ощущение
Оперативный режим		Зуммер, индикатор (LED)
контрастность печати		20%
Материал		ABS + PC.
Источник питания		DC 5V $\pm$ 5%
Энергопотребление		375 MBт (работа); 226 MBт (в состоянии); 750 MBт (макс) □Потребляемая мощность□ Средняя
Масса		289g $\pm$ 5g
Внутренний Размер коробки		L * W * H: 180 * 115 * 85 (единица измерения: мм)
Информация пакета.		60 * 45 * 38,5 см 50 шт / коробка, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg
Цвет		Черный + желтый
Возможность декодирования	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-стандарт ● Code25-Матри
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Кодабап ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● ЯН-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	Матрица ● MICRO QR ● Данные ● QR ● AZTEC ● PDF417
Сканирующий ангел		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Глубина сканирования		Code39 4.17mil (15 байт): 6см - 12см
		Code128 4.17mil (16 байт): 7см - 10см
		Data Matrix 10.83mil (8 байт): 5 см - 16см
		Код QR 10.83mil (8 байт): 7см - 12см

параметр среды	
IP класс	IP52.
Рабочая Температура	От 0 до 50 °C / 32 до 122 °F
Температура хранения	От 0 до 50 °C / 32 до 122 °F
Рабочая влажность	От 20% до 85% (без конденсации)
влажность при хранении	От 20% до 85% (без конденсации)
ОЗД Охрана	Воздушный разряд 15 кВ
Ударопрочность	1,5 м свободного падения на бетонной поверхности









