

## Функции:

Высокая производительность технология визуализации

Всенаправленное сканирование

4 мил превосходная точность сканирования

Поддерживается настройка нескольких специальных функций

Высокая совместимость со всеми основными одномерными и двумерными символами

Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код

## Спецификация:

| Общий                                 |  |
|---------------------------------------|--|
| Модель                                | OCBS-2017  |
| Цвет                                  | Черный   |
| Материал                              | АБСПК  |
| Процессор                             | 32-битный микроконтроллер ARM DSP  |
| Интерфейс                             | USB; USB виртуальный COM; RS232  |
| Режим подсказки                       | Зуммер, индикатор (светодиод)  |
| степень защиты IP                     | IP42   |
| Потребляемая мощность                 | 375 мВт (в рабочем режиме), 226 мВт (в режиме ожидания), 750 мВт (макс.)   |
| Источник питания                      | 5 В постоянного тока $\pm$ 5%  |
| Поддержка ОС                          | линукс □ Андроид □ Windows XP □ 7 □ 8 □ 10 □ МАК   |
| Спектакль                             |  |
| Датчик                                | КМОП   |
| Источник света                        | Красный светодиод (прицеливание) белый светодиод (освещение)   |
| Разрешение                            | $\geq$ 4 мил □ ПКС90%, КОД 39 □  |
| Частота ошибок                        | 1/5 миллиона   |
| Допуск движения                       | 25см/с   |
| Режим чтения                          | Изображение  |
| Режим триггера                        | Ручной, непрерывное сканирование, автоматическое определение   |
| Защита от электростатического разряда | разрядка воздуха 15кВ  |
| Ударопрочность                        | Свободное падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность   |
| Символический контраст                | $\geq$ 25%   |
| Штрих-коды                            | 1D: Code25-чередование , Code25-Стандарт , Code25-Матрица , Code39-Обычный, Code39-полный ASCII, Код32, Code93-Обычный, Code93-полный ASCII, Код128, EAN/GSL/UCC-128Авто , Кодабар, MSI , EAN/JAN-13, СКП-А, 8 января, UPCE<br>2D:PDF417, QR-код, матрица данных |
| Глубина чтения                        | Code39 4,17 мил (15 байт): 4–8 см<br>Code128 4,17 мил (16 байт): 7–15 см<br>Матрица данных 10,83 мил (8 байт): 3–9 см<br>Код QR 10,83 мил (8 байт): 7–12 см  |
| Угол сканирования                     | Roll360°, Pitch30°, Yaw45°   |

| Физический                         |   |
|------------------------------------|---|
| Масса                              | Нетто: 320 г Брутто: 400 г                                |
| Коробка пакета                     | 195*105*80мм  |
| 30 в 1 коробке                     | 570*430*280 мм/7,0 кг                                     |
| Среда                              |   |
| Работающий температура & влажность | от 0 до 45 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет конденсата   |
| Хранилище температура & влажность  | от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет конденсата |









