Функции:

Высокая производительность технология визуализации

Всенаправленное сканирование

4 мил превосходная точность сканирования

Поддерживается настройка нескольких специальных функций

Высокая совместимость со всеми основными одномерными и двухмерными символами

Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код

Спецификация:

Общий	
Модель	OCBS-2017
Цвет	Черный
Материал	АБСПК
Процессор	32-битный микроконтроллер ARM DSP
	USB; USB виртуальный COM; RS232
Режим подсказки	Зуммер, индикатор (светодиод)
степень защиты IP	IP42
Потребляемая мощность	375 мВт (в рабочем режиме), 226 мВт (в режиме ожидания), 750 мВт (макс.)
Источник питания	5 В постоянного тока ± 5%
Поддержка ОС	линукс 🛮 Андроид 🖺 Windows XP 🖺 7 🖺 8 🗎 10 🖺 MAK
Спектакль	
Датчик	КМОП
Источник света	Красный светодиод (прицеливание) белый светодиод (освещение)
Разрешение	≥ 4 мил[ПКС90%,КОД 39]
Частота ошибок	1/5 миллиона
Допуск движения	25см/с
Режим чтения	Изображение
Режим триггера	Ручной, непрерывное сканирование, автоматическое определение
Защита от	разрядка воздуха 15кВ
электростатического разряда	
Ударопрочность	Свободное падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Символический контраст	≥25%
Штрих-коды	1D: Code25-чередование , Code25-Стандарт , Code25- Матрица , Code39-Обычный, Code39-полный ASCII, Код32, Code93-Обычный, Code93-полный ASCII, Код128, EAN/GSL/UCC-128Авто , Кодабар, MSI , EAN/JAN-13, СКП-А, 8 января, UPCE 2D:PDF417, QR-код, матрица данных
Глубина чтения	Code39 4,17 мил (15 байт): 4-8 см Code128 4,17 мил (16 байт): 7-15 см Матрица данных 10,83 мил (8 байт): 3-9 см Код QR 10,83 мил (8 байт): 7-12 см
Угол сканирования	Roll360°,Pitch30°,Yaw45°

Физический	
Macca	Нетто: 320 г Брутто: 400 г
Коробка пакета	195*105*80мм
30 в 1 коробке	570*430*280 мм/7,0 кг
Среда	
Работающий	от 0 до 4 5 градусов по Цельсию , 10%~80% Нет
температура &	конденсата
влажность	
Хранилище температура	от -20 до 60 градусов по Цельсию , 10%~90% Нет
& влажность	конденсата



















