Высоко пixel 1D / 2D сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2018)

Спецификация:

Интерфейс		USB; (RS232 можно настроить)
Поддержка системы		Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC
Языковая поддержка		Английский; Немецкий; Французский; итальянская; Русский; Финский; норвежский язык
датчик		Планарный CMOS-датчик
Источник света		Красный светодиод (наведение) + белый светодиод (освещение)
процессор		32-битный ARM MCU + DSP
Допуск движения		Код 39: 35 см / сек
разрешение		4mil
Триггерный режим		Ручное, Непрерывное сканирование, Автоопределение
Контрастность печати		20%
материал		ABS + PC
Источник питания		DC 5V ± 5%
Потребляемая мощность		375mW (рабочий); 226mW (Standy); 750MW (Макс)
		[Среднее энергопотребление]
Вес		145.0g ± 5g(без кабеля)
Размер		Д * Ш * В: 164,5 * 91,5 * 68,0 (единица измерения:мм)
Возможность декодирования	1D	Код25-Чередование Код25-Стандарт Код25-Матри Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0
	2D	МИКРО QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Сканирующий ангел		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Глубина сканирования		Code39 4.17mil (15 байтов): 6 см - 12 см Code128 4.17mil (16 байтов): 7см - 10см Матрица данных 10,83 мил (8 байт): 5 см - 16 см Код QR 10,83 мил (8 байт): 7 см - 12 см
Экологический параметр		
Оценка IP		IP52
Рабочая влажность		От 20% до 85% (без конденсации)
ESD Защита		15KV выпуск воздуха
Ударопрочность		1,5 м свободного падения на бетон