Высокопиксельный 1D / 2D сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2018)

Feautre:

Высокопроизводительная технология визуализации;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Всенаправленное сканирование;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;

Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;

4mil отличная точность сканирования;

Поддержка нескольких специальных функций;

Спецификация:

Интерфейс	USB; (RS232 можно настроить)
Поддержка системы	Linux Android Windows XP 7810 MAC
Языковая поддержка	Английский; Немецкий; Французкий язык; итальянская; Русский; Финский; норвежский язык
датчик	Планарный CMOS-датчик
Источник света	Красный светодиод (наведение) + белый светодиод (освещение)
процессор	32-битный ARM MCU + DSP
Допуск движения	Code39: 35 см / сек
разрешение	4mil
Коэффициент ошибок	1/5 миллиона
Режим чтения	Образ
Триггерный режим	Ручное, Непрерывное сканирование, Автоопределение
Режим подсказки	Зуммер, индикатор (светодиод)
Контрастность печати	20%
материал	ABS + PC
Источник питания	DC 5V ± 5%
Потребляемая мощность	375mW (рабочий); 226mW (Standy); 750MW (Макс)
	Среднее энергопотребление
Вес	145,0 г ± 5 г (без кабеля)
Размер	Д * Ш * В: 164,5 * 91,5 * 68,0 (единица измерения: мм)
цвет	Черный + серый

Возможность декодирования	1D	● Код25-Чередование ● Код25-Стандарт ● Код25-Матри
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Код 11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Матрица данных ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Сканирующий ангел		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Глубина сканирования		Code39 4.17mil (15 байтов): 6 см - 12 см
		Code128 4.17mil (16 байтов): 7см - 10см
		Матрица данных 10,83 мили (8 байт): 5 см - 16 см
		Код QR 10,83 мил (8 байт): 7 см - 12 см
Экологический параметр		
Оценка IP		IP52
Рабочая Температура		От 0 до 50 ℃ / от 32 до 122 ℉
Температура хранения		От 0 до 50 ℃ / от 32 до 122 ℉
Рабочая влажность		От 20% до 85% (без конденсации)
Влажность хранения		От 20% до 85% (без конденсации)
Защита от электростатического разряда		15KV выпуск воздуха
Ударопрочность		1,5 м свободного падения на бетонную поверхность

OCOM®

At your side

OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2018

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2018
ISO
FC
CE
RoHS