

OCBS -2019 считыватель штрих-кода 1D 2D QR-сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2019)



Feautre:

н высокопроизводительная технология обработки изображений;

всенаправленное сканирование;

н 4 mil отличная точность сканирования;

Поддерживается настройка нескольких специальных функций;

н Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;

н Может читать штрих-код на экране и цветной штрих-код;

Спецификация:

Интерфейс	USB; (RS232 можно настроить)
Поддержка системы	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
Языковая поддержка	Английский; Немецкий; Французский; итальянская; Русский; Финский; норвежский язык
датчик	Планарный CMOS-датчик
Источник света	Красный светодиод (наведение) + белый светодиод (освещение)
процессор	32-битный ARM MCU + DSP

Допуск движения		Code39: 35 см / сек
разрешение		4mil
Коэффициент ошибок		1/5 миллиона
Режим чтения		Образ
Триггерный режим		Ручное, Непрерывное сканирование, Автоопределение
Режим подсказки		Зуммер, индикатор (светодиод)
Контрастность печати		20%
материал		ABS + PC
Источник питания		DC 5V ± 5%
Потребляемая мощность		375mW (рабочий); 226mW (Standby); 750MW (Макс)
		□Среднее энергопотребление□
Вес		289g ± 5g
Размер внутренней коробки		Д * Ш * В: 180 * 115 * 85 (единица измерения: мм)
Информация о пакете.		60 * 45 * 38,5 см 50 шт / коробка, NW = 14,45 кг, GW. = 16,15 кг
цвет		Черный + серый
Возможность декодирования	1D	● Код25-Чередование ● Код25-Стандарт ● Код25-Матри
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Код 11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Матрица данных ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Сканирующий ангел		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Глубина сканирования		Code39 4.17mil (15 байтов): 6 см - 12 см
		Code128 4.17mil (16 байтов): 7см - 10см
		Матрица данных 10,83 мил (8 байт): 5 см - 16 см
		Код QR 10,83 мил (8 байт): 7 см - 12 см
Экологический параметр		
Оценка IP		IP52
Рабочая Температура		От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F
Температура хранения		От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F

Рабочая влажность	От 20% до 85% (без конденсации)
Влажность хранения	От 20% до 85% (без конденсации)
Защита от электростатического разряда	15KV выпуск воздуха
Ударопрочность	1,5 м свободного падения на бетонную поверхность





OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019







OCBS-2019

