ЧАСкайф пнаилучшие показатели 1D /2D сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2019)

Технические характеристики:

Интерфейс		USB; (RS232 можно настроить)
Поддержка системы		Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC
Языковая поддержка		Английский; Немецкий; Французский язык; итальянская; Русский; Финский; Норвежский
датчик		Планарный датчик CMOS
Источник света		Красный светодиод (наведение) + белый светодиод (освещение)
процессор		32-битный ARM MCU + DSP
Допуск движения		Code39: 35 см / сек
разрешение		4mil
Коэффициент ошибок		1/5 миллиона
Триггерный режим		Ручное, Непрерывное сканирование, Автоопределение
Режим подсказки		Зуммер, индикатор (светодиод)
Контрастность печати		20%
Источник питания		DC 5V ± 5%
Потребляемая мощность		375mW (рабочий); 226mW (Standy); 750MW (Макс)
		[Среднее энергопотребление]
вес		289г ± 5 г
Внутренняя коробка Размер		Д * Ш * В: 180 * 115 * 85 (Ед. изм:мм)
Информация о пакете.		60 * 45 * 38,5 см 50 шт / коробка, NW = 14,45 кг, GW. = 16,15 кг
Возможность декодирования	1D	Код25-Чередование Код25-Стандарт Код25-Матри Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0
	2D	МИКРО QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Сканирующий ангел		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °
Рабочая Температура		От 0 до 50℃ / От 32 до 122℉
Рабочая влажность		От 20% до 85% (без конденсации)

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS