

ЧАСкайф пнаилушие показатели 1D /2D сканер штрих-кода

(Модель №: OCBS -2019)

Технические характеристики:

Интерфейс	USB; (RS232 можно настроить)	
Поддержка системы	Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC	
Языковая поддержка	Английский; Немецкий; Французский язык; итальянская; Русский; Финский; Норвежский	
датчик	Планарный датчик CMOS	
Источник света	Красный светодиод (наведение) + белый светодиод (освещение)	
процессор	32-битный ARM MCU + DSP	
Допуск движения	Code39: 35 см / сек	
разрешение	4mil	
Коэффициент ошибок	1/5 миллиона	
Триггерный режим	Ручное, Непрерывное сканирование, Автоопределение	
Режим подсказки	Зуммер, индикатор (светодиод)	
Контрастность печати	20%	
Источник питания	DC 5V ± 5%	
Потребляемая мощность	375mW (рабочий); 226mW (Standby); 750MW (Макс)	
	[Среднее энергопотребление]	
вес	289г ± 5 г	
Внутренняя коробка Размер	Д * Ш * В: 180 * 115 * 85 (Ед. изм:мм)	
Информация о пакете.	60 * 45 * 38,5 см 50 шт / коробка, NW = 14,45 кг, GW. = 16,15 кг	
Возможность декодирования	1D	Код25-Чередование Код25-Стандарт Код25-Матри Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0
	2D	МИКРО QR Data Matrix QR AZTEC PDF417
Сканирующий ангел	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Рабочая Температура	От 0 до 50°C / От 32 до 122°F	
Рабочая влажность	От 20% до 85% (без конденсации)	



OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019



