

## Высокопроизводительный 2D сканер штрих-кода с подставкой

(M / N: OCBS -2021)



### Функции:

Подчинить традиционный дизайн, с простой сборкой стенд

0,3 млн. Общая ситуация Ex pos URE, быстрая скорость 60FPS

3MIL разрешение штрих-кода чтения

Поддержка чтения много видов 1D и 2D штрих-кода

Поддержка чтения Cult Cult Cult Cull (размытые, морщинистые, нечеткие, низкие контрастные, высокая плотность)

Широко используется в Di FF Enent Host Systems, таких как Windows 7/8/10, система iOS, Android и Linux и т. Д.

### Технические характеристики

Общий	
Модель	OCBS -2021.
Материал	ABS + TPU
ЦПУ	32 бит
Быстрый	BEEP & LED.
Режим сканирования	Ручной триггер / автоматическая индукция

Интерфейс	USB-HID, USB-VCP
Входное напряжение	3.6V ~ 5.6v DC
ток	Рабочий ток 142 мАч, в режиме ожидания в режиме ожидания 42 мАч
кабель	1,6 м
Представление	
Датчик	CMOS.
Источник света	Белый светодиод (освещение) красный светодиод
Скорость сканирования	60fps.
разрешение	≥3mil.
Глубина декодирования	60-360 мм
Ex pos ure.	Global Ex pos URE
Coms Image Размер	640x480.
Анти-окруженные световые помехи	0-5000Lux (флуоресцентный), 0-100 000lux (солнечный свет)
Штрих-коды	1D: CODABAR, CODE11, CODE39, CODE32, чередование 2 из 5, промышленные 2 из 5, матрица 2 из 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 Databar ( RSS14), GS1 Databarn Limited, GS1 Databar расширен и т. Д. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR-код, Micro QR, матрица данных, код AZTEC
Угол сканирования	Поверните 360 °, наклон 65 °, высота 60 °
Физический	
Масса	Группа: 185г
Измерение	163 * 68 * 80 мм
Окружающая обстановка	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов Цельсия, 10% ~ 80% Нет конденсации
Температура хранения и влажность	-20 до 60 градусов по центру, 10% ~ 90% без конденсации







OCBS-2021





OCBS-2021





OCBS-2021





OCBS-2021

