

High Pixel Handheld 1D 2D QR -код сканер штрих -кода

(Модель №: OCBS-2089)

Особенность:



Высокоэффективная технология визуализации;

1MP High Pixel 1MP (1280*800);

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D -символов;

Может прочитать штрих -код на экране и цветовой штрих -коде;

4 мили отличная точность сканирования;

Поддерживается многофункциональная настройка функции;

Нажмите кнопку триггера, чтобы сканировать.

Спецификация:

Общий			
Модель	OCBS-2089	-2089G	-2089h
Цвет	Черный Синий		
Материал	ABS ПК		

Текущий	< 280 магистр Ток резервуара (стандарт): <130 магистр		
Вход Напряжение	5 В постоянного тока (/ - 10%)/ 500 мА		
Процессор	1,2 г двойной основной		
Интерфейс	USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB Скрытый; USB Com; HID POS Доступно в соответствии с клиентом с потребности		
Чтение Индикаторы	И Зуммер (звуковой сигнал звук частота регулируемый)		
Кнопка жизнь	Нажмите 100 000 раз		
ОС поддерживать	Windows, Linux		
Производительность			
CMOS Датчик	1280*800pixels, 1 Мп катясь контакт	640*480pixels, 0,3MP Global контакт	1280*800pixels, 1MP Global контакт
Свет Источник	Вел белый Свет		
Прицеливание свет	Зеленый Точка		
Разрешение	4 мили		
Режим триггера	Руководство с ключом курок, Непрерывный сканирование, Авто-восприятие		
ЭСД Защита	Контакт: 8 кВ Воздух: 15 кВ		
Шок сопротивление	1,5 м свободного падения на бетон поверхность		
Печать контраст	≥20%		
Штрих -коды	1d: Все стандартные 1D-коды, включая линейный код Databar [™] GS1 (Ex: UPC, EAN-13, EAN-8, код 128, код 39, CODABAR, Интерлизованный 2 из 5...), можно автоматически различить и декодировать. Минимальное разрешение: 4 мил 2d: ацтекский код; Матрица данных; магистрхiКОД; Qrcode; Хансин; Microqr код Код стека: GS1 Databar Expediced Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidectional; GS1 База данных, Составной; MicroPDF417; PDF417. Минимальный размер: 38 x 38 пикселей (1 см x 1 см)		

Типичная глубина Поле	Точность	Штрих -код	Глубина поле
	13 млн	CODE 128	60 мм - 200 мм
	3,34 млн	Код 39	60 мм - 160 мм
	3,34 млн	EAN-13	90 мм - 150 мм
	5 млн	Code39	70 мм - 240 мм
	5 млн	EAN-13	70 мм - 230 мм
	13 млн	UPC-A	40 мм - 450 мм
	5 млн	PDF417	65 мм - 210 мм
	5 млн	QR	75 мм - 140 мм
	10 миль	QR	45 мм - 290 мм
10 миль	Дм	30 мм -260 мм	
20 миль	QR	20 мм -480 мм	
	(Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от а разрешение печати, контраст и окружающая среда свет.)		
Чтение Угол	Рулон: 0-360 °; Высота (наклон): ± 65 °; Перекосив (рыть): ± 65 °		
Декодирование скорость	10 сканирование/с		
Физический			
Масса	160 г		
Измерение	183*67*90 мм		
Упаковка коробка	195*118*82 мм/ 0,42 кг		
20 в 1 картон	435*235*410 мм		
Среда			
Работающий температура И влажность	-10 до 45 градусов Цельсия, От 5% до 95% нет конденсация		
Хранилище температура И влажность	-20 до 60 градусов Цельсия, 5% ~ 95% нет конденсация		
Водонепроницаемый	IP52		













