

МИНИ портативный Bluetooth 2D сканер штрих-кода (M / N: OCBS -B250)

Краткая информация:

Сканер компакт-изображений OCBS-D250 предлагает агрессивное сканирование всех штрих-кодов 1D, PDF и 2D в легком, прочном и портативном форм-факторе. Изящный и элегантный дизайн OCBS-D250 с ручным и свободным сканированием идеально сочетается с розничной торговлей. Благодаря интеллектуальному многоинтерфейсному дизайну сканеры изображений поддерживают популярные интерфейсы на одном устройстве и оснащены технологией считывания мобильных телефонов для сканирования штрих-кодов на мобильных устройствах.

Характеристики

- Л. Небольшая структура, может быть легко интегрирована в другие устройства;
- Л. Поддержка большинства типов 1D и 2D штрих-кодов;
- Л. Встроенный высокопроизводительный процессор, который делает декодирование более быстрая и лучшая производительность;
- Л. Может быть легко настроен, поддерживая обновление прошивки

Техническая спецификация

Расстояние связи	20м
Протокол связи	Bluetooth 2.0
Совместимость	Apple IOS, Android, XP, Win7 и т. Д.
Скорость сканирования	300 раз / сек
Точность декодирования	более 3мил
разрешение	752 * 480
Угол поворота сканирования	+ 30 градусов наклона, плюс или минус 60 градусов, плюс или минус 65 градусов отклонения;
Способность декодирования	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Код 128, Код 39, Код 39, Полный ASCII; Codabar / NW7, код 93, код 11, MSI / PLESSEY, Великобритания / PLESSEY; Чередование 2 из 5 Промышленный 2, из 5, Стандарт 2, из 5, Носитель 2 из 5; Матрица 2 из 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, немецкий Pos т, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, канадский, Custroms; GS1 Databar (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
Физические параметры	
Внешний вид размер	67мм * 48мм * 25мм (длина * ширина * высота)
Вес	50 г
Внешний вид материала	ABS + PC огнезащитные материалы
Параметры электропитания	
Рабочее напряжение	Макс100 мА (в режиме ожидания 45 ма, 1 мА)
вольтаж	DC3.3V, максимальная мощность 0.33W

аккумулятор	1100mAh
Память	512KB
Параметры окружающей среды	
Рабочая Температура	-0 C ~ + 50 C
Температура хранения	-40 C ~ + 60 C
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)
Экологическое освещение	0 ~ 100000lux



OCBS-B250







OCBS-B250



Соответствующие документы:

[Руководство пользователя](#)