Особенности:

• Скорость быстрого сканирования достигает 300 раз / с.
• 3 миллиона отличная точность сканирования.
• Эффективная скорость декодирования и сверхнизкая частота ошибок.
Можно идентифицировать много видов одномерного штрих-кода.
• Поддержка чтения штрих-кодов с экрана.
• Нет драйвера, подключи и играй.
• Кнопка с высокой устойчивостью: используйте кнопку высокого отскока, точный предел, прочный.

• Настройка режима сканирования: ручной запуск и автоматическое сканирование и продолжение сканирования.
• Поддержка нескольких интерфейсов данных: USB-HID, виртуальный порт USB, UART, KB, HID-POS и т. Д.
• Поддержка 16 языков страны.
• Принять высокоинтегрированный дизайн, высококачественную оболочку, иметь класс защиты IP45, падение высоты 5 м много раз, все еще можно использовать в обычном режиме.
• Области применения: супермаркет, розничная торговля, склад, логистика, библиотека, медицинское обслуживание и т. Д.
• Возможно индивидуально в зависимости от потребительского спроса.

Параметры сканера:

Тип источника света		Оптическая визуализация; длина волны 632 мм.
Датчик изображения		линейный датчик изображения (CCD)
Разрешение пикселей		2500 пикселей
Точность штрих-кода		≥ 3mil
Коэффициент контрастности печати		≥ 30%
Тип штрих-кода		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN с дополнительным, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Международные общие штрих-коды, например Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, Китайский код обслуживания pos и т. Д.
Скорость сканирования		300times / с
Угол сканирования	По часовой стрелке / против часовой стрелки	± 55 °
	Вверх и вниз	± 25 °
	Лево и право	± 75 °
Внешние размеры (Д x Ш x В)		165 × 65 × 97 мм
вес		190г
режим запроса		Зуммер и светодиодный индикатор
Максимальная потребляемая мощность		650mW

Рабочее напряжение		DC5V
Электрический ток	Максимальный ток	130mA
	Рабочий ток	86ma
	Резервный ток	42ma
Accessaries		
кабель	Кабель передачи данных RS232 / USB (1,8 м)	
Руководство	1	
Окружающая среда		
Температура хранения	-40 ° C ~ 60 ° C	
Рабочая температура	0 ° C ~ 50 ° C	
Относительная влажность	0 ~ 95%	
Антидетонационных	работающий после падения с высоты 5 м	