

# Одномерный CCD сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -C006)

|                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Параметры производительности<br>Электрические параметры | Процессор                 | 32-битный процессор ARM                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                         | Датчик изображений        | ПЗС-датчик на 2500 пикселей                                                                                                                                                                               |              |
|                                                         | Источник света            | Светодиод (длина волны 660 нм ± 10 нм)                                                                                                                                                                    |              |
|                                                         | Скорость сканирования     | 280 сканирований в секунду                                                                                                                                                                                |              |
|                                                         | Угол сканирования         | Перекос ± 55° рулон ± 25° шаг ± 75°                                                                                                                                                                       |              |
|                                                         | Расстояние сканирования   | (60% контраст) (25 мил) 40 см, (15 мил) 32 см, (10 мил) 22 см, (5 мил) 11 см, (3 мил) 3 см                                                                                                                |              |
|                                                         | Ширина сканирования       | ≤ 110 мм                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                         | разрешение                | ≥ 0,1 мм (4 мил)                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                         | Минимальная контрастность | 15%                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                         | Возможность декодирования | Код 39, Полный код ASCII 39, Код 32, Код 128, Код 93, Код 11, Codabar / NW7,                                                                                                                              |              |
|                                                         |                           | Весь код UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), чередование 2 из 5, STD 2 из 5, промышленный 2 из 5, код WPC                                                                             |              |
|                                                         |                           | матрица 2 из 5, китайский код уровня Pos, IATA, MSI / PLESSY, Итальянский фармацевтический кодекс, Industrial 2 из 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Code 32, STD |              |
| Электрические параметры                                 | напряжение                | 4,5 ~ 5,5 В постоянного тока V1 ± 5%                                                                                                                                                                      |              |
|                                                         | ток                       | Операционная                                                                                                                                                                                              | 100 ~ 110 мА |
|                                                         |                           | Ожидать                                                                                                                                                                                                   | 30 ~ 40 мА   |
| Механические параметры                                  | Размеры                   | 170 мм (Д) × 60 мм (Ш) × 95 мм (В)                                                                                                                                                                        |              |
|                                                         | Вес                       | 185 г                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                         | Материал корпуса          | АБС                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                         | Интерфейсы                | USB                                                                                                                                                                                                       |              |
| Параметры окружающей среды                              | Рабочая Температура       | -200 °C ~ 50 °C                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                         | Температура хранения      | -40 °C ~ 70 °C                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                         | Влажность                 | 0% ~ 98%(без конденсации)                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                         | Освещение                 | 0 ~ 70 000 люкс                                                                                                                                                                                           |              |



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006

