

## Беспроводной курьер прочный промышленный КПК с сенсорным экраном ручной сканер штрих-кода android

(М/Н:OCBS-C6)

OCBS-C6 — это устройство Android OS10.0, поддерживающее высокоскоростную сетевую связь 4G. Внутри компактного портативного устройства степень защиты от воды и пыли IP65, сопротивление падению с высоты 1,5 м/4,5 фута, эргономичный дизайн, литая конструкция, технология быстрой зарядки, прочный 5,5-дюймовый экран Gorilla Glass 3 для производительности. Новейший процессор Octa-Core 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ со сверхвысокой памятью, лучший выбор для промышленных приложений на открытом воздухе.

### Функции:



### Чрезвычайно стабильная производительность

ОС Android 10.0 с памятью 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ может обеспечить самые стандартные возможности;

### Высокоскоростная передача данных

Двойное страхование высокоскоростной сети 4G и двухчастотной сети WIFI может обеспечить передачу данных в режиме реального времени в различных условиях использования;

### Прочный эргономичный и литой дизайн

Литой и эргономичный дизайн оборудования может удовлетворить большинство жестких условий из разных областей;

### Чрезвычайно стабильный аппаратный дисплей

5,5-дюймовый экран Gorilla Glass 3 9H может обеспечить производительность в различных жестких условиях;

### Индивидуальная структура

Концепция аппаратного проектирования «все в одном» может расширить интеграцию аппаратных модулей на основе различных требований проекта;

### Быстрая зарядка

Технология быстрой зарядки может обеспечить наиболее эффективный опыт.

### Технические характеристики

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Измерение                 | 170,8 мм (В) x 81 мм (Ш) x 20,4 мм (Г) ± 2 мм                        |
| Масса                     | Вес нетто: 360 г (включая батарею и ремешок)                         |
| Отображать                | Прочный 5,5-дюймовый сенсорный TFT-LCD (720x1440) экран с подсветкой |
| Подсветка                 | светодиодная подсветка                                               |
| Клавиатуры                | 3 клавиши TP, 4 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки             |
| Расширения                | 2 * PSAM, 2 * SIM, 1 * TF                                            |
| Батарея                   | Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,8 В, 4950 мАч                 |

|                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Процессор                              | Восьмиядерный процессор Cortex A73 с частотой 2,0 ГГц                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Операционная система                   | Андроид 10.0                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Хранилище                              | 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, Micro SD до 256 ГБ на выбор                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Рабочая темп.                          | -20°C до 50°C                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Температура хранения                   | -20°C до 70°C                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Влажность                              | от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Спецификации падения                   | Падение с высоты 1,5 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Герметизация                           | IP65, соответствие IEC                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| ЭСР                                    | Воздушный разряд ±15кВ, прямой разряд ±8кВ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| СРЕДА РАЗРАБОТКИ                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Язык                                   | Ява                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Окружающая среда                       | Android Studio или Eclipse                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| WWAN                                   | диапазоны TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Диапазон FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц); |                                                                                                                                                                                                           |
| беспроводная сеть                      | Две частоты 2,4 ГГц/5,0 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| WPAN                                   | Класс Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| GPS                                    | GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| СБОР ДАННЫХ                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| 2D штрих-код                           | Модуль двухмерного сканирования Honeywell N5703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Символики                                                                                                                                            | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, почтовые индексы, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. и т.п. |
| ЦВЕТНАЯ КАМЕРА                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Разрешение                             | Задняя 13 Мп, фронтальная 5,0 Мп                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Объектив                               | Автофокус со светодиодной вспышкой                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| RFID NFC                               | Частота                                                                                                                                              | 13,56 МГц                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Протокол                                                                                                                                             | ISO 14443A и 15693, NFC-IP1, NFC-IP2                                                                                                                                                                      |
|                                        | Ч/З Диапазон                                                                                                                                         | от 2 см до 5 см                                                                                                                                                                                           |
| АКСЕССУАРЫ                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Стандарт                               | 1 блок питания; 1хлитий-полимерный аккумулятор, 1хUSB-кабель для передачи данных                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| По желанию                             | Колыбель                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |

















