Портативный промышленный терминал данных Андроид

(M/H:OCBS-C6)

Функции:

Чрезвычайно стабильная производительность

ОС Android 10.0 с памятью 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ может обеспечить самые стандартные возможности.

Высокоскоростная передача данных

Двойное страхование высокоскоростной сети 4G и двухчастотной сети WIFI может обеспечить передачу данных в режиме реального времени в различных средах использования.

Прочный эргономичный и литой дизайн

Литой и эргономичный дизайн оборудования может удовлетворить большинство жестких условий из разных областей;

Чрезвычайно стабильный аппаратный дисплей

5,5-дюймовый экран Gorilla Glass 3 9H может обеспечить производительность в различных жестких условиях.

Индивидуальная структура

«Концепция дизайна аппаратного обеспечения «все в одном» может расширить интеграцию аппаратных модулей на основе различных требований проекта.

Быстрая зарядка

Технология быстрой зарядки может обеспечить наиболее эффективный опыт

Спецификация

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Измерение	170 .8 мм(В)x8 1 мм(Ш)x2 0,4 мм(Д)±2 мм
Масса	Нетто : 38 0 г (включая батарею и ремешок) , Вес брутто: 450 г
Отображать	Жесткий 5. 5 дюймовый ТФТ-LCD (720x1 44 0)сенсорный экран с подсветкой
Подсветка	светодиодная подсветка
Клавиатуры	3 ключа ТП, 4 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки
Расширения	2 * ПСАМ, 2* SIM, 1 * TF
Батарея	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3. 8 В, 4800 мАч
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЦПУ	Кортекс A73 Восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц ,MTK6762
Операционная система	Android 10 .0
Место хранения	4ГБ ОЗУ, 6 4 ГБ ПЗУ , Micro SD до 256 ГБ на выбор
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Рабочая темп.	-20℃ до 50℃
Температура хранения	-20℃ до 70℃
Влажность	от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации)

Спецификации падения	Падение на бетон с высоты 5 футов/1,5 м во всем диапазоне рабочих температур	
Герметизация	IP65, соответствие IEC	
ЭСР	±15кВ воздушный разряд, ±8кВ прямой разряд	
СРЕДА РАЗРАБОТКИ		
Язык	Ява	
Среда	Android Studio или Eclipse	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ		
WWAN	диапазоны TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Диапазон FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц);	
беспроводная сеть	Две частоты 2,4 ГГц/5,0 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Класс Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2	
GPS	GPS(встроенный A-GPS), точность 5 м	
СБОРНИК ДАННЫХ		
СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
2D бар код	Ханивелл N570 3 Механизм 2D-сканирования/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	Символики	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, почтовые индексы, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. и т.д
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА		
Разрешение	Задняя 13 Мп, фронтальная 5,0 Мп	
Объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
RFID NFC	Частота	13,56 МГц
	Протокол	ИСО 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Ч/З Диапазон	от 2 см до 5 см
АКСЕССУАРЫ		
Стандарт	1хблок питания; 1хлитий-полимерный аккумулятор , 1xUSB-кабель для передачи данных	
По желанию	Колыбель	

POWER
F1
F2
F3
F4

OCOM®
At your side
F1
F2
F3
F4

OCOM®
At your side
F1
F2
F3
F4

Mobile Data Terminal
VOL

POWER

F1
F2
F3
F4

Mobile Data Terminal

F1
F2
F3
F4
VOL
USB
VOL