Беспроводной курьер прочный промышленный КПК с сенсорным экраном ручной сканер штрих-кода android

(M/H:OCBS-C6)

OCBS-C6 — это устройство Android OS10.0, поддерживающее высокоскоростную сетевую связь 4G. Внутри компактного портативного устройства степень защиты от воды и пыли IP65, сопротивление падению с высоты 1,5 м/4,5 фута, эргономичный дизайн, литая конструкция, технология быстрой зарядки, прочный 5,5-дюймовый экран Gorilla Glass 3 для производительности. Новейший процессор Octa-Core 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ со сверхвысокой памятью, лучший выбор для промышленных приложений на открытом воздухе.

Функции:

Чрезвычайно стабильная производительность

ОС Android 10.0 с памятью 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ может обеспечить самые стандартные возможности;

Высокоскоростная передача данных

Двойное страхование высокоскоростной сети 4G и двухчастотной сети WIFI может обеспечить передачу данных в режиме реального времени в различных условиях использования;

Прочный эргономичный и литой дизайн

Литой и эргономичный дизайн оборудования может удовлетворить большинство жестких условий из разных областей;

Чрезвычайно стабильный аппаратный дисплей

5,5-дюймовый экран Gorilla Glass 3 9H может обеспечить производительность в различных жестких условиях;

Индивидуальная структура

Концепция аппаратного проектирования «все в одном» может расширить интеграцию аппаратных модулей на основе различных требований проекта;

Быстрая зарядка

Технология быстрой зарядки может обеспечить наиболее эффективный опыт.

Технические характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Измерение	170,8 мм (В) x 81 мм (Ш) x 20,4 мм (Г) ± 2 мм
Масса	Вес нетто: 360 г (включая батарею и ремешок)
Отображать	Прочный 5,5-дюймовый сенсорный TFT-LCD (720x1440) экран с подсветкой
Подсветка	светодиодная подсветка
Клавиатуры	3 клавиши TP, 4 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки
Расширения	2 * PSAM, 2 * SIM, 1 * TF
Батарея	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,8 В, 4950 мАч

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Процессор	Восьмиядерный процессор Cortex A73 с частотой 2,0 ГГц	
Операционная система	Андроид 10.0	
Хранилище	4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, Micro SD до 256 ГБ на выбор	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Рабочая темп.	-20℃ до 50℃	
Температура хранения	-20℃ до 70℃	
Влажность	от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации)	
Спецификации падения	Падение с высоты 1,5 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур	
Герметизация	IP65, соответствие IEC	
ЭСР	Воздушный разряд ±15кВ, прямой разряд ±8кВ	
СРЕДА РАЗРАБОТКИ		
Язык	Ява	
Окружающая среда	Android Studio или Eclipse	
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ		
WWAN	диапазоны TDD-LTE 38, 39, 40, 41; Диапазон FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц);	
беспроводная сеть	Две частоты 2,4 ГГц/5,0 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Класс Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2	
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м	
СБОР ДАННЫХ		
СЧИТЫВАТЕЛЬ ШТРИХ-КОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
2D штрих-код	Модуль двухмерного сканирования Honeywell N5703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	Символики	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, почтовые индексы, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. и т.п.
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА		
Разрешение	Задняя 13 Мп, фронтальная 5,0 Мп	
Объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
RFID NFC	Частота	13,56 МГц
	Протокол	ISO 14443A и 15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Ч/З Диапазон	от 2 см до 5 см
АКСЕССУАРЫ		
Стандарт	1 блок питания; 1хлитий-полимерный аккумулятор, 1xUSB-кабель для передачи данных	
По желанию	Колыбель	

USB
VOL
F1
F2
F3
F4
Mobile Data Terminal
POWER

Mobile Data Terminal
POWER

POWER
F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4
USB
VOL

5:05
Aocom

POWER

USB
VOL

Mobile Data Terminal
F1
F2
F3
F4
POWER