портативный карманный компьютер

(OCBs-D5000)

терминал сбора данных, карманный компьютер, портативный терминал данных Android

Особенности

- Android 5.1.1

- 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ ROM

- Горилла 5,0 дюйма 720 * 1280 Горилла HD Screen

- Прочный IP65 / 1.5m Допуск на падение

- Перезаряжаемыйлитий-ионный полимер, 3,7 В, 8000 мАч

- Задняя камера 8 МП,автофокусировка со светодиодной вспышкой

- Поддержка 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

- Программное обеспечение HHWKомплект для разработки

- 1D / 2D штрих-кодСканер (по желанию)

- RFIDLF / HF / UHF / NFC (опционально)

- TCS1SMEмкостный датчик отпечатков пальцев (дополнительно)

Спецификация:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	170 мм (H) x85 мм (Ш) x23 мм (D) ± 2 мм
вес	Сеть Вес: 380 г (включая аккумулятор и браслет)
дисплей	горилла 5,0 дюйма. TFT-LCD (720x1280) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	Светодиодная подсветка
Стилус	3 ТП клавиши, 6 функциональных клавиш, 4 боковых кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 8000 мА
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ CHARACTERSTICS	
ЦПУ	Quad A53 1,5-ГГц четырехъядерный
операционная система	Android 5.1.1
Место хранения	1GB RAM, 8 ГБ ROM, MicroSD (макс. 32 ГБ расширения)
USER ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
операционная Температура	-20 ℃ до 50 ℃
Место хранения Температура	-20 ℃ до 70 ℃

влажность	5% относительной влажности до 95% относительной влажности (без конденсации)	
Капля Характеристики	5ft./1.5 м падение до бетона в диапазоне рабочих температур	
Уплотнительные	IP65, Соответствие стандартам IEC	
ESD	± 15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8кВ косвенный разряд	
РАЗВИТИЕ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА		
SDK	HHW Комплект для разработки программного обеспечения	
язык	Ява	
Окружающая среда	Android Студия или Eclipse	
ДАННЫЕ СВЯЗЬ		
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2,3, 4,7; WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 МГц);	
WLAN	2.4G / 5G Dual Частота, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac	
WPAN	блютуз Класс v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м	
ДАННЫЕ CAPTUER		
BARCODE READER (дополнительно)		
1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, Композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Почтовые коды, США PostNet, Планета США, Почтовый индекс Великобритании, Австралийский почтовый индекс, Почтовый индекс Японии, Голландский почтовый индекс. и т.п.
ЦВЕТ КАМЕРЫ		
разрешение	8,0 мегапиксельную	
объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
RFID READER (дополнительно)		
RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 & амп; 11785
	R / W Ассортимент	2 см до 10 см
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & амп; 15693
	R / W Ассортимент	2 см до 8 см
RFID UHF	частота	865 ~ 868MHz или 920 ~ 925 МГц
	протокол	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	Антенна Усиление	круговое Антенна (2dBi)
	R / W Ассортимент	1 м до 1,5 м (метки и окружающая среда)
активный 2.45GHz	Читать диапазон более 200 м (настройка)	
433MHz	Читать диапазон более 200 м (настройка)	
ZigBee READER (дополнительно)		
протокол	IEEE 802.15.4 (настройка)	
чтение Ассортимент	100 м до 200 м (настройка)	
ПАЛЬЦЕВ READER (дополнительно)		
датчик	TCS1SM	
датчик тип	емкостный, датчик площади	

разрешение	508 точек на дюйм
Представление	FRR & lt; 0,008%, FAR & lt; 0,005%
Вместимость	1000
PSAM БЕЗОПАСНОСТЬ (дополнительно)	
протокол	ISO 7816
Скорость передачи данных	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200
слот	2 слоты (максимум)
АКСЕССУАРЫ	
стандарт	1xPower Поставка 1x литиевая полимерная батарея 1xDC зарядный кабель 1xUSB кабель для передачи данных
Необязательный	Колыбель, ручки, Панель усиления UHF

терминал сбора данных, карманный компьютер, портативный терминал данных Android