

Китайский завод Handheld Android Industrial Data Terminal OCBS -D7000

Особенность:

Android 4.4.2

1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ ROM

4.0 дюйма 480 * 800 WVGA IPS Screen

1D / 2D сканер штрих-кодов для опционального

RFID LF / HF / UHF / для опционального

Цифровые и функциональные клавиатуры

Поддержка 3G / Wifi / GPS / Bluetooth

Задняя камера 5 МП, автофокусировка со светодиодной вспышкой

Перезаряжаемый литий-ионный полимер, батарея 3.7V, 5200mAh

Прочный IP65 / 1,5 м Допуск на падение

Спецификация:

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	158 мм (H) x75 мм (W) x28 мм (D) ± 2 мм
вес	Вес нетто: 300 г (включая аккумулятор и браслет)
дисплей	4.0 дюйма. TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	Светодиодная подсветка
Стилус	3 клавиши TP, 17 функциональных клавиш, 4 боковых кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 5200 мА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	
ЦПУ	Cortex A7 1.2GHz двухъядерный
Операционная система	Android 4.4.2
Место хранения	1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ ROM, MicroSD (макс. 32 ГБ расширения)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Рабочая температура.	-20 °C до 50 °C
Хранение Темп.	-20 °C до 70 °C
влажность	5% относительной влажности до 95% относительной влажности (без конденсации)
Технические характеристики	5 футов / 1,5 м падают на бетон в диапазоне рабочих температур
Уплотнительные	Соответствие IP65, IEC
ESD	± 15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8кВ косвенный разряд
СРЕДА РАЗРАБОТКИ	
SDK	Комплект разработчика программного обеспечения HHW
язык	Ява
Окружающая среда	Android Studio или Eclipse
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
WWAN	WCDMA (850/1900/2100 МГц), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800/1900 МГц)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м
DATA CAPTURE	
ЧИТАТЕЛЬ БАРКОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	

1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные штрих-коды 1D
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Postal, US PostNet, US Planet, UK Postal, австралийский Postal, Япония Postal, Dutch Postal. и т.п.
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА		
разрешение	5,0 мегапикселей	
объектив	Автофокусировка со светодиодной вспышкой	
RFID READER (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 и 11785
	Диапазон R / W	2 см до 10 см
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & 15693
	Диапазон R / W	2 см до 8 см
БЕЗОПАСНОСТЬ PSAM (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)		
протокол	ISO 7816	
Скорость передачи данных	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200	
слот	2 слота (максимум)	
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1xPower Supply 1x литиевая полимерная батарея Кабель для зарядки 1xDC Кабель для передачи данных 1xUSB	
Необязательный	Кейс для переноски	





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products