

Handheld AndroidПромышленный терминал для передачи данных (M / N: OCBs-D7000)

Особенности

- L Android 4.4.2
- L 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM
- L 4.0 в. 480 * 800 WVGAIPS экран
- L 1D / 2D штрих-кода Сканердля опционного
- L RFID LF / HF / UHF / длянеобязательный
- L Числовой & Amp; ФункциональнаяСтилус
- L Поддержка 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
- L Камера заднего вида 5 МП,автофокусом со светодиодной вспышкой
- L Аккумуляторная литий-ионнаяполимер, 3.7V, батарея 5200mAh
- L Прочный IP65 / 1,5 мпадение толерантности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

измерение	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 мм
вес	Вес нетто: 300 г (включая батарею и усилитель, ремешок на запястье)
дисплей	4.0 дюйм TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	светодиодная подсветка
Стилус	3 TP клавиши, 17 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Литий-ионный полимерный, 3,7, 5200mAh

CHARACTERISTICS РАБОЧИЕ

ЦПУ	Cortex A7 1.2GHz двухъядерный
Операционная система	Android 4.4.2
Место хранения	1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM, MicroSD (до 32 Гб расширения)

Условия эксплуатации

Работая Temp.	-20 °C до 50 °C
Temp хранения.	-20 °C до 70 °C
влажность	5% RH до 95% RH (без конденсации)
Капля Технические характеристики	5ft./1.5 м падение на бетон по рабочей температуре ассортимент
Уплотнительные	IP65, соответствие IEC
ESD	±15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8 кВ непрямой разряд

СРЕДА РАЗРАБОТКИ

SDK	Комплект HHW разработки программного обеспечения
язык	Ява
Окружающая среда	Android Studio или Eclipse,

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 B / G / N
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (встроенный A-GPS), Точность 5 м

DATA CAPTURE

Сканер штрих-кода (опционально)

1D штрих-кодов	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-кодов	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Ацтеков, Maxicode, почтовые индексы, США Postnet, США Planet, Великобритания Почтовые, австралийские Почтовая, Япония Почтовая, голландский Почтовая. и т.п.

Цветная камера

разрешение	5,0-мегапиксельная
объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой

RFID-считыватель (опционально)

RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 & Amp; 11785
	R / W Диапазон	2 см до 10 см
RFID-HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & Amp; 15693
	R / W Диапазон	2 см до 8 см

PSAM БЕЗОПАСНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

протокол	ISO 7816
Baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200
слот	2 слота (максимум)

АКСЕССУАРЫ

стандарт	1xPower питания
	1XLithium полимерный аккумулятор
	1xDC кабель для зарядки
Необязательный	1xUSB кабель для передачи данных
	Кейс для переноски



www.ocominc.com

