

Handheld AndroidПромышленный терминал для передачи данных

OCBs-D7000

л Android 4.4.2

л 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM

л 4,0 в. 480 * 800 WVGAIPS экран

л 1D / 2D штрих-кода Сканердля опционного

л RFID LF / HF / UHF / длянеобязательный

л Числовой & Amp; ФункциональнаяСтилус

л Поддержка 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

л Камера заднего вида 5 МП,автофокусом со светодиодной вспышкой

л Литий-ионныйполимер, 3.7V, батарея 5200mAh

л Прочный IP65 / 1,5 мпадение толерантности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 мм
вес	Вес нетто: 300 г (включая батарею и усилитель, ремешок на запястье)
дисплей	4.0 дюйм TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	светодиодная подсветка
Стилус	3 TP клавиши, 17 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Литий-ионный полимерный, 3,7, 5200mAh
CHARACTERSTICS РАБОЧИЕ	
ЦПУ	Cortex A7 1.2GHz двухъядерный
Операционная система	Android 4.4.2
Место хранения	1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM, MicroSD (до 32 Гб расширения)
Условия эксплуатации	
Работая Temp.	-20 °C до 50 °C
Temp хранения.	-20 °C до 70 °C
влажность	5% RH до 95% RH (без конденсации)
Капля Технические характеристики	5ft./1.5 м падение на бетон по рабочей температуре ассортимент
Уплотнительные	IP65, соответствие IEC
ESD	± 15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8 кВ непрямой разряд
СРЕДА РАЗРАБОТКИ	
SDK	Комплект ННВ разработки программного обеспечения
язык	Ява
Окружающая среда	Android Studio или Eclipse,
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)	
WLAN	IEEE 802.11 B / G / N	
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
GPS	GPS (встроенный A-GPS), Точность 5 м	
DATA CAPTURE		
Сканер штрих-кода (опционально)		
1D штрих-кодов	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-кодов	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Ацтеков, Maxicode, почтовые индексы, США Postnet, США Planet, Великобритания Почтовые, австралийские Почтовая, Япония Почтовая, голландский Почтовая. и т.п.
Цветная камера		
разрешение	5,0-мегапиксельная	
объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
RFID-считыватель (опционально)		
RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 & Amp; 11785
	R / W Диапазон	2 см до 10 см
RFID-HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & Amp; 15693
	R / W Диапазон	2 см до 8 см
PSAM БЕЗОПАСНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
протокол	ISO 7816	
Baudrate	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200	
слот	2 слота (максимум)	
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1xPower питания 1xLithium полимерный аккумулятор 1xDC кабель для зарядки 1xUSB кабель для передачи данных	
Необязательный	Кейс для переноски	

ocom
At your side



www.ocominc.com

