Китай высокое качество новейший надежная система сбора данных андроид для продажи OCBs-D7000

Особенность

Android 4.4.2

1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM

4.0 в. 480 * 800 WVGA IPS экран

1D / 2D сканер штрих-кода для опционного

RFID LF / HF / UHF / для опционного

Числовой & Атр; Функциональные Стилус

Поддержка 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

Камера заднего вида 5 Мп, автофокусом со светодиодной вспышкой

Литий-ионный полимерный, 3.7V, батарея 5200mAh

Прочный ІР65 / 1,5 м Допуск падения

Спецификация

<u>спецификация</u>			
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
измерение	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 мм		
вес	Вес нетто: 300 г (включая батарею и усилитель, ремешок на запястье)		
дисплей	4.0 дюйм TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой		
подсветка	светодиодная подсветка		
Стилус	3 ТР клавиши, 17 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки		
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF		
аккумулятор	Литий-ионный полимерный, 3,7, 5200mAh		
CHARACTERSTICS РАБОЧИЕ			
ЦПУ	Cortex A7 1.2GHz двухъядерный		
Операционная система			
Место хранения	1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM, MicroSD (до 32 Гб расширения)		
Условия эксплуатации			
Работая Тетр.	-20 ℃ до 50 ℃		
Тетр хранения.	-20 °С до 70 °С		
влажность	5% RH до 95% RH (без конденсации)		
Капля Технические	5ft./1.5 м падение на бетон по всему диапазону рабочих температур		
характеристики			
Уплотнительные	IP65, соответствие IEC		
	± 15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8 кВ непрямой		
	разряд		
СРЕДА РАЗРАБОТКИ			
SDK	Комплект HHW разработки программного обеспечения		
	Ява		
	Android Studio или Eclipse,		
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ			
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)		
WLAN	IEEE 802.11 B / G / N		
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0		
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м		
DATA CAPTUER			
Сканер штрих-кода (опционально)			
Language Brown at the Art - Management of			

1D лазерный	Honeywell N431x		
двигатель	•		
символик	Все основные 1D штрих-коды		
2D CMOS Imager	Honeywell N6603		
символик	PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39,		
	Datamatrix, QR-код, Micro QR код, Aztec, MaxiCode,		
	почтовые индексы, США PostNet, США Планета,		
	Великобритания Почтовая, австралийский Почтовая,		
	Япония Почтовая, голландский Почтовая. и т.п.		
5,0-мегапиксельная			
Автофокус со светодиодной вспышкой			
RFID-считыватель (опционально)			
частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)		
протокол	ISO 11784 & Amp; 11785		
R / W Диапазон	2 см до 10 см		
частота	13,56		
протокол	ISO 14443A & Amp; 15693		
R / W Диапазон	2 см до 8 см		
РSAM БЕЗОПАСНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)			
ISO 7816			
9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200			
2 слота (максимум)			
АКСЕССУАРЫ			
1xPower питания			
1xLithium полимерный аккумулятор			
1xDC кабель для зарядки			
1xUSB кабель для передачи данных			
Кейс для переноски			
	двигатель символик 2D CMOS Imager символик 5,0-мегапиксельна Автофокус со свет понально) частота протокол R / W Диапазон частота протокол R / W Диапазон ОПОЛНИТЕЛЬНО) ISO 7816 9600, 19200, 3840 2 слота (максимум 1xPower питания 1xLithium полимер 1xDC кабель для 1xUSB кабель для		

×