

Китайский новейший промышленный КПК с ОС Android OCBs-D7000

Особенность

Android 4.4.2

1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM

4.0 в. 480 * 800 WVGA IPS экран

1D / 2D сканер штрих-кода для опционного

RFID LF / HF / UHF / для опционного

Числовой & Amp; Функциональные Стилус

Поддержка 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth

Камера заднего вида 5 Мп, автофокусом со светодиодной вспышкой

Литий-ионный полимерный, 3.7V, батарея 5200mAh

Прочный IP65 / 1,5 м Допуск падения

Спецификация

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	158mm (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 мм
вес	Вес нетто: 300 г (включая батарею и усилитель, ремешок на запястье)
дисплей	4.0 дюйм TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	светодиодная подсветка
Стилус	3 TP клавиши, 17 функциональных клавиш, 4 боковые кнопки
расширения	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
аккумулятор	Литий-ионный полимерный, 3,7, 5200mAh
CHARACTERISTICS РАБОЧИЕ	
ЦПУ	Cortex A7 1.2GHz двухъядерный
Операционная система	Android 4.4.2
Место хранения	1 Гб оперативной памяти, 8 Гб ROM, MicroSD (до 32 Гб расширения)
Условия эксплуатации	
Работая Temp.	-20 °C до 50 °C
Temp хранения.	-20 °C до 70 °C
влажность	5% RH до 95% RH (без конденсации)
Капля Технические характеристики	5ft./1.5 м падение на бетон по всему диапазону рабочих температур
Уплотнительные	IP65, соответствие IEC
ESD	± 15кВ воздушный разряд, ± 8 кВ прямой разряд, ± 8 кВ не прямой разряд
СРЕДА РАЗРАБОТКИ	
SDK	Комплект HNW разработки программного обеспечения
язык	Ява
Окружающая среда	Android Studio или Eclipse,
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 B / G / N
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м
DATA CAPTURE	
Сканер штрих-кода (опционально)	

1D штрих-кодов	1D лазерный двигатель	Honeywell N431x
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-кодов	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	символик	PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR код, Aztec, MaxiCode, почтовые индексы, США PostNet, США Планета, Великобритания Почтовая, австралийский Почтовая, Япония Почтовая, голландский Почтовая. и т.п.
Цветная камера		
разрешение	5,0-мегапиксельная	
объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой	
RFID-считыватель (опционально)		
RFID LF	частота	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	протокол	ISO 11784 & Amp; 11785
	R / W Диапазон	2 см до 10 см
RFID-HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A & Amp; 15693
	R / W Диапазон	2 см до 8 см
PSAM БЕЗОПАСНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
протокол	ISO 7816	
Baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200	
слот	2 слота (максимум)	
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1xPower питания 1xLithium полимерный аккумулятор 1xDC кабель для зарядки 1xUSB кабель для передачи данных	
Необязательный	Кейс для переноски	

