Лазерный модуль сканирования штрих-кодов
(M / N: OCBS-F1100)

Размеры: 65.01mm × 54.5mm × 30 мм

Вес: 39,5 г (± 0,1 г)

Источник света: 650-670nm

Декодирование / второй: 100 сканов в секунду

Разрешение: 0,10 мм PCS 0,9

чтение расстояние: 2,5-600 мм (100% UPC / EAN)

Угол сканирования:Угол наклона 45 °, угол возвышения60 °

Мощность: 0.7mw ± 10% λ = 650 нм

Контраст печати: Минимальная отражательная разница 20%

Наклонный вид: 1 ± 65 °

Угол поворота: 1 ± 45 °

Требования к напряжению: 5 В постоянного тока

Входной ток: Стандарт 75 мА, не более 100 мА

Резервный ток: & lt; 10 мА макс.

Срок службы: 40000 часов

операционнаяТемпература: 32 - 104° F / 0°C до 55°C

Место хранения Температура: 40°до 140° F / -40° до 60°C

Родственник Влажность: От 5% до 95% (без конденсации)

Шок: Падение 1-5 м на бетонную поверхность

интерференция с окружающий свет: В обычном офисе и на заводеусловий освещения или ex pos ed topрямых солнечных лучей не будетвоздействие на него

раскодировать Возможности: UPC / EAN, UPC / EAN с дополнительными данными, UCC / EAN 128, Code 39,Код 39 Полный ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128Полный ASCII, Codabar, Interleaved 2 из 5, дискретный 2 из 5,Код 93, MSI, код 11, варианты RSS, китайский 2 из 5

Безопасность: Лазерный продукт класса CORH класса 2, класс FCC и CE

Интерфейс служба поддержки: USB