Сканер штрих-кода лазера с функцией автоматической индукции, которая может автоматически переключаться

(Модель: OCBS-LA01)

ОСОБЕННОСТЬ:

- N Auto-Induction встроенный, зеленый дизайн;
- N Высокая скорость сканирования и длительность чтения;
- N Отличная декомпозиция;
- N KBW, RS232 и USBsupported;
- N Прочная конструкция сочетается с будущей защитой;

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Технические характеристики	
Источник света:	Видимый лазер (650-670 нм)
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду (SPS)
ЦПУ	8 бит
Частота ошибок	менее 1/3 000 000
Расстояние чтения	2,5 ~ 600 мм
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10mm (4mil) при PCS 0,9
Минимальный контраст печати:	20%, минимальная отражающая разница (@ 650 нм)
Угол сканирования	Угол наклона 45 °, Угол возвышения 60 °
Возможность декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, код 39, код 39 полный ASCII, код 39 trioptic, код 128, код 128 полный ASCII, codabar, чередующийся 2 из 5, дискретный 2 из 5, код 93, MSI , код 11, ATA, варианты RSS, китайский 2 из 5 ...
Рабочий путь:	Триггерное или автоматическое сканирование
Физические характеристики	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	DC + 5V +/- 5%
Текущий:	Типичный: 100 мА; Максимум: 110 мА
Холостой ток:	& lt; 30 мА
Источник питания:	Мощность хоста или внешний (RS232) источник питания
измерение	L200mm × W72mm × H58.5mm
Вес	480 г (с подставкой)
Стенд:	C
Цвет:	Слоновая кость или черный
Пользовательская среда	
Рабочая Температура:	0 ~ 40 ° C
Температура хранения:	-30 ~ 60 ° C
Влажность:	5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Иммунитет для окружающего света	Иммунитет к прямому изложению pos нормальных условий работы в офисе и на заводе, а также прямой ex pos для солнечного света
Электростатический разряд	Соответствует ± 15KV и ± 8KV контактного разряда
Технические характеристики:	Выдерживает несколько капель 1,5 м для бетона
Безопасный:	
EMI / RFI:	FCC Class B и CE
Безопасность лазера:	Класс 2 (IEC60825-1, EN60825-1)

ocom
At your side

OCBS-LA01

www.ocominc.com