## Android ручной лазерный сканер штрих-кода (Модель: OCBS -LA12)

**Спецификация:**

| | |
|---|---|
| Характеристики производительности | |
| Источник света: | Видимый лазер (650-670 нм) |
| Скорость сканирования: | 100 сканов в секунду |
| Расстояние чтения | 2,5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN) |
| Тип сканера: | Двунаправленный |
| Разрешение: | 0,10 мм (4 мил) при PCS 0,9 |
| Минимальный контраст печати: | 30%, минимальная отражающая разница (@ 650 нм) |
| Частота ошибок: | 1/3000000 |
| Возможность декодирования: | UPC / EAN, UPC / EAN с дополнительным, UCC / EAN128, код 39, код 39, полный ASCII, код 39, триоптический, код 128, код 128, полный ASCII, полоса кода, с чередованием 2 из 5, дискретный 2 из 5, код 93, MSI, код 11, ATA, варианты RSS, китайский 2 из 5... |
| Физические характеристики | |
| Поддерживаемые интерфейсы: | PS2, RS232, USB |
| Напряжение: | DC + 5V +/- 5% |
| Текущий: | 100 мА |
| Ток холостого хода: | <40 мА |
| Источник питания: | Главный или внешний (RS232) источник питания |
| Угол сканирования | Наклон 45 ° Высота 60 ° |
| Габаритные размеры: | Д165мм X Ш63мм X Х87мм |
| Вес: | 129 г (без подставки) |
| стенд | Необязательный |
| Цвет: | Серый и черный |
| Пользовательская среда | |
| Рабочая Температура: | 0 градусов С ~ 40 градусов С |
| Температура хранения: | -40 градусов С ~ 60 градусов С |
| Влажность: | Относительная влажность 5 ~ 95%, без конденсации |
| Электростатический разряд: | Убедитесь в +/- 15 кВ разряде воздуха и +/- 8 кВ разряде контакта |
| Падение технические характеристики: | Выдерживает многократные 1,5 м падения на бетон |
| Безопасно: | |
| EMI / RFI: | FCC Класс A и CE |
| Лазерная безопасность: | Лазерный продукт CDRH класса 2 |

## Информация о продукте:

## Соответствующие документы:

**Хотите узнать больше о продукте?основ уверены, верны?пожалуйста Кликните сюда.**

**Спецификация**