

Руководитель Android Industrial Data Terminal

(M/N:OCBS-M93)

Функции:



Android 14 с сертификацией GMS, 2G/3G/4G Full NetCom;
Процесс TSMC S 6 Нм снижает энергопотребление на 45%-50%;
Высокоскоростной чип хранения, лучшая производительность, чем традиционные чипы 800%;
Профессиональный двигатель оптического проектирования, 1,3 млн пиксель (DataLogic);
Одномерный код в среднем 13 мс;
Двумерный код в среднем 13 мс;
Антиколлизинный угловой дизайн;
Высокопроизводительный PKGF Shell Material;
36 капель с 1,5 метра без разрыва экрана;
5000 мАч Большой батареи может быть съемной, работая 15 часов.

Спецификация

Модель	OCBS-M93
ОС	Android 14 с сертификацией GMS
Процессор	Qualcomm6225, Octa-Core, 2,8 ГГц
Память	4G RAM64G ROM
Расширить слот	Микрофонго SD Slot*1, поддержка до 256 ГБ
	Слот для сим -карты нано *2
Связь ПК	Тип C USB 2.0, поддержка OTG и зарядка


ВЕЛ	Зарядка, сканирование и статус системы
Время зарядки	0-90%<3 часа
Продолжительность работы	15 часов
Сбор данных	
Сканировать двигатель	DataLogic авторизованный E3140
2d	Ацтекский код; Китай Хан Синь код; Матрица данных; Maxicode;
	Micro QR -код; QR -код; EAN/JAN COMPOSITES; GS1 Databar Composites;
	GS1 Databar расширенная; GS1 Databar Stacked;
	GS1 Databar Stacked Omnidirectional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; UPC A/E Composites
1d	Автоматическое различение всех стандартных 1D -кодов, включая GS1
	Линейные коды Databar [™] .
Почта	Австралийский пост; Британский пост; Китайский пост; IMB; Японский
	Почта; Kix post; Корея пост; Код планеты; Postnet; Королевский
	Почтовый код (RM4SCC)
Беспроводная связь	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
WWAN	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, Assisted GPS
Физические спецификации	
ЖК -дисплей	6 -дюймовый экран HD IPS
Трогать	Емкостное прикосновение GFF, стекло Dragontrail
Камера	Auto Focus 13Мега, с флеш -светодиодом, передняя 5MEGA камера для опции
ключ	Клавиша слева/правого сканирования, громкость /-, клавиша питания
	Назад, дома, включите экран
Приемник	Поддерживать

Спикер	Мин 100 дБ при голосе 10 см-1 кГц
Mic	Шумоподавляющий микрофон
Зарядка io	USB Type-C
	Зарядка колыбели
Батарея	Съемная 5000 мАч
Срок службы батареи	500 cycle> 80%
Измерение	170*78*15 мм
Масса	290 г
Упаковка	
Масса	Грубая: 770 г
Упаковка	195*108*55 мм
Экологические спецификации	
Эксплуатационная температура	-25 ° C ~ 55 ° C.
Температура хранения	-30 ° C ~ 70 ° C.
Влажность	5% ~ 95%
Уронить	1 петля включает в себя 6 лиц и 4 угла. 1,5 -метровая стелл, 3 петли (30 капель) 1,8 м с резиновым багажником, стеллом, 6 петель (60 капель)
IP	IP65
ЭСД	± 8 кВ контакт, ± 15 кВ воздух
Аксессуары	
Необязательный	Одиночный хост и зарядное устройство *1
	Силиконовый резиновый корпус *1
	4 в 1 зарядное устройство для хост -устройства *1
	4 в 1 зарядное устройство для батареи *1
	Запасная батарея *1
	Ремень запястья *1
	Плечевой ремень *1





















Mobile Computer