

OCBs-T201 Видимый 2D USB сканер штрих-кода для кассовых аппаратов

Можно читать приобретение и декодирование изображения

Всенаправленная сканирование, легко сканировать

Desktop Бортовые & Amp; сжатая конструкция

С устойчивой подставкой и усилителем; надежный модуль сканера

получение изображений Высокая скорость и декодирование

параметры производительности	
Источник света	Белый светодиод
Зуммер	Семь тонов или молчать
Лампа	белый
Системный интерфейс	KBW, RS232, USB
Физические параметры	
Объем (Lx Ш x B)	Размер продукта 78 мм x 75 мм x 141 мм (3.2" x 3.3" x 5.9"),
вес	size180 продукта г (12 унций)
Электрические параметры	
Входное напряжение	5,5 В постоянного тока $\pm$ 0,25 В
мощность работы	2,0 Вт (430 мА при 5 В)
Энергопотребление в режиме ожидания	0,5 Вт (100 мА при 5 В)
параметр среды	
Рабочая Температура	От 0 ° C - 40 ° C
Температура хранения	-40 ° C -60 ° C
влажность	относительная влажность от 0% до 95% (без конденсации)
Антидетонаторы характеристика	Выдерживают 1,5 метров высотой падения от бетонного пола.
Пыленепроницаемый	Уплотнение для предотвращения воздуха от пыли эрозии частиц.
параметры сканирования	
режим сканирования	Всенаправленная (640x480)
Самая высокая отражательная	Мах 20% отражательной способности могут быть прочитаны
Сканирование Угол	70 °, 75 °

