

QR сканер штрих-кода пистолет, поставщики сканер штрих-кода (OCBs-T201)

Ключевые слова:

2D штрих-код сканер,
Сканер штрих-кода Destop,
громкой связи 2D штрих-код сканер.

Особенности:

Можно читать приобретение изображения и расшифровка
Всенаправленная сканирования, легко проверить
Обои для рабочего платформы и усилителей; Краткий дизайн
С устойчивым стенде & Amp; надежным Модуль сканера
Высокая скорость получения изображения и расшифровка

Спецификация:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Рабочие параметры | |
| Источник света | Белый светодиод |
| Зуммер | Семь тонов или молчать |
| Лампа | Белый |
| Системный интерфейс | KBW, RS232, USB |
| Физические параметры | |
| Объем (Lx Ш x B) | Размер продукта 78 мм x 75 мм x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Вес | Size180 товаров г (12 унций) |
| Электрические параметры | |
| Входное напряжение | 5.5 В постоянного тока \pm 0,25 |
| Работа мощности | 2,0 Вт (430 мА при 5 В) |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт (100 мА при 5 В) |
| Параметр среды | |
| Рабочая Температура | От 0 ° C - 40 ° C |
| Температура хранения | -40 ° C -60 ° C |
| Влажность | От 0% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Антидетонаторы характеристика | Выдерживают 1,5 метра падение с бетонного пола. |
| Пыленепроницаемый | Печать, чтобы предотвратить эрозию воздуха пыли частиц. |
| Параметры сканирования | |
| Режим сканирования | Всенаправленная (640x480) |
| Самая высокая отражательная | Макс 20% отражательной можно прочитать |
| Сканирование Угол | 70 ° 75 °, |

