# Изображение 2D всенаправленный сканер штрих-кодов

(M / N: OCBS -T202)

**◆ Высокоскоростной:**

оптическая технология и высокоскоростная архитектура ядра,Настроен на 1.2G, дизайн для розничной торговли высокоскоростной сканирующий штрих-код.

**◆ Технология оптического управления с двумя фокусами Исключительно:**

Доступна высокая плотность и широкий штрих-код;

**♦Хорошая способность захвата экрана:**

Штрих-код платежа, электронный купон на мобильных устройствах может легко декодироваться;

**♦Антибликовое техническое Исключительно:**

Все виды штрих-кода, покрытые глянцевой или специальной поверхностью, могут быстро декодироваться. таких как мешки для инфузий, пластиковая упаковка для медицины. Применимо к розничным, производственным, медицинским, логистическим и другим отраслям.

| | | |
|---|---|---|
| Тип датчика | | COMS |
| Способность декодирования | 1D | Код 39, Полный код ASCII 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Все коды UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Interleave 2 of 5, STD 2 из 5, Industrial 2 of 5, матрица 2 из 5, китайский код Pos, IATA, MSI / PLESSY, итальянский аптечный код, Industrial 2 of 5, BC-412. |
| | 2D | PDF417,QR-код, DATAMATRIX |
| Источник света | | Высокая яркость, инфракрасный светодиод |
| Доступные коды | | Печать 1D-кодов на бумаге или пленке, код экрана и & 2D коды |
| скорость | | 500 раз / с |
| Частота ошибок | | 1/7 миллиона |
| Контрастность печати | | 20% Минимальная разница отражения |
| Угол сканирования | | Горизонтально: 65 ° по вертикали:60 ° |
| Источник света | | СВЕТОДИОД |
| Интерфейс хост-системы | | USB2.0<br>RJ45 (может быть настроен) & Вторая разработка |
| Светодиодный индикатор | | Зуммер и двухцветный свет |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | | |
| Капля | | Конструкция для выдерживания 1,5 М капель до бетона |
| Уплотнение окружающей среды | | IP5X |
| Рабочая Температура | | 0 градусов до 55 градусов |
| Температура хранения | | -40 градусов до 60 градусов |
| Влажность | | От 5% до 95% Относительная влажность, без конденсации |
| Влажность при хранении | | От 5% до 95% Относительная влажность, без конденсации |
| Уровни освещения | | 0-100000LUX |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| Вес (шт.) | | N.W: 300 г / шт. |
| Размер (шт.) | | 104mm * 96.3mm * 166mm |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| Рабочее напряжение | | 5V + 0.25V |
| Рабочий ток | | 430mA |
| Мощность | | 2.5W |
| Стандарт безопасности | | EN60950-1 |
| EMC | | EN55022, EN55024 |

OCOM®

At your side

# OCBS-T202

ISO FC CE RoHS