сканер штрих-кодов высокого скоростного терминала для супермаркетов

(m/n: ОКБС-Т202)

◆Высокая скорость:

ВОптическая технология фотокамеры и высокоскоростная базовая архитектура, тактовая частота 1, 2 г,Проектирование в отрасли розничной торговли высокоскоростной штрих-код.

◆ Двойной фокус оптического управленияТехнология:

Высокогоплотность и широкая доступность штрихкода;

◆ хорошая возможность захвата экрана:

Штрихкод оплаты, электроннаяКупон на мобильных устройствах может быть легко декодирован;

◆ антибликовое техническоеИсключительно:

Всетипы штрихкодов, покрытые с помощью глоссария или специальной поверхности, могут быть быстро декодированы.такие, как мешки для инъекций, упаковка пластиковой медицины. Применимо к розничной торговле,промышленности, здравоохранения, логистики и других отраслей.

Сенсор Тип		КОМС
Декодирование Способность	1d	Код 39, полный код ASCII 39, код 32, код 128, код 93, код 11, кодабар/нв7, все Код СКП/МАКПТ/Ян (EAN-13, EAN-8, СКП-а, СКП-е, EAN-128), чередование 2 из 5, STD 2оф 5, промышленный 2 из 5, матрица 2 из 5, китайский почтовый код, ИАТА MSI/Плесси, итальянский фармацевтический кодекс, промышленные 2 из 5, BC-412.
	2D	Пдф417 QR Код, матрица
Свете Источник		Высокого Яркость, инфракрасный индикатор
Коды Доступ		1d Коды, печать на бумаге или в фильме, код экрана и 2D коды
Скорость		500 время/s
Ошибка Темп		1/7 миллионов
Печати Контраст		20% Минимальная разность отражения
Сканирования Угол		Горизонталь : 65 ° по вертикали: 60 °
Свете Источник		Привело
Принимающ Системный интерфейс		USB 2.0 RJ45 (может быть адаптированным) & вторая разработка
Привело Индикатор		Базз и с двумя цветами
Окружающ Патаметер		
Крывающемся		Разработки выдержать 1, 5 м от падения до бетона
Окружающ Запечатывани		Ип5кс
Операционной Температура		0 градусы до 55 градусов
Хранения Температура		-40 градусы до 60 градусов
Температура Влажн		5% до 95% относительная влажность, без конденсации
Хранения Влажн		5% до 95% относительная влажность, без конденсации
Свете Уровнях		0-100000лукс

Физической Геометрические	
Вес ПК)	Н. з.: 300 g/ПК
Размер ПК)	104мм * 96.3 мм * 166мм
Electrical Параметры	
Операционной Напряжения	напряжение 5 в 0, 25 в
Операционной Нынешне	430ма
Питания	2, 5 Вт
Безопасности Стандарт	Ен60950-1
EMC	Ен55022, Ен55024