Сканирование штрих-кодов 2DПлатформа
(M / N: OCBs-T203)

2D-сканирование штрих-кодовдвижение платформы - это высокопроизводительное движение, обладающее способностью, высокойточность, скорость, совместимость и другие функции, он может быстро идентифицировать1D / 2D штрих-код, мобильный экран, мобильный платежный код. продукты широко используютсяв розничной торговле, супермаркетах, табаке, логистике, складировании, здравоохранении,одежды и других областях, которые являются наиболее рентабельными продуктами нарынок для вашего лучшего выбора.
Поддержка: Alipay иМы делаем коллекции; Мобильный платеж 2D-штрих-кода.
Поддержка: Alipay, Национальный налог, Айсино, Лучший победитель, молниеносное выставление счетов.
Поддержка: биллинг WeChatпомощник, молниевое выставление счетов (на заказ)

Особенности:

32-битный двухчиповое и DSP декодирование	Вооружившись 32-битный ARM-чип и DSP-технология, продукт способен считывать 1D а также двумерные штрих-коды большого объема на экране, защищенные фильм.
2D штрих-коды создавать коллекции	Поддержка 2D оплата штрих-кода с помощью Alipay и Wechat.
молниеносное выставление счетов	Поддержка с Alipay,государственная пошлина,Aisino,Лучший победитель,WeChat, молниеносное выставление счетов. Помощник биллинга WeChat, молния выставление счетов. (на заказ)
Супер длинный глубина резкости	0-200мм @(UPC / EAN 100%,PCS90%)
Высокая точность	Декодирование точность 5mil.
выше плотность интеграции	новый технология генерации генерируется для сокращения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить коэффициент пробоя.
Простой настроить	Войти настройка параметров установки параметров сканирования - только три шага, простые и практично.
USB бесплатно драйверы:	Plug and работать, окна поставляются с драйвером, нет необходимости устанавливать драйвер.

Заполняющий свет переключатель	Легко переключатель можно отключить.
против царапин акрил	принять импортированный материал для защиты от царапин, чтобы предотвратить повреждение окна после использования в течение длительного времени.
Стерео оратор	Стерео динамик принят изящного и энергичного акустического качества, а не резкого и монотонно.
военный гарантия качества	каждый запасной детали подлежат строгой проверке, и все изделия находятся под строгим контролем чтобы обеспечить 100% -ную квалификацию.
Испытание на старение	Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактические эксплуатационные испытания перед партия.
Укусить бесплатно контрольная работа	продукты прошли тест на отсутствие ошибок в пять миллионов раз.
патентованный интеллектуальная собственность:	Наши продукты являются независимой интеллектуальной собственностью от внешнего вида, оборудования и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на макет, полезную модель патент, патент на изобретение и авторское право на программное обеспечение.
Двухцветный светодиод Индикатор света:	принять двухцветные светодиодные индикаторы для отображения различных условий в operation.standby:зеленый;декодирование:красный.
простой установлен интерфейс	Может быть легко устанавливается и перемещается без каких-либо инструментов, вам не нужно находить клипы больше.
утонченный упаковка:	упаковка принимает импортированный картон, и каждый из них может выдерживать 50 кг внешние силы. Это было бы не так, как если бы кто-то стоял над ним после поместите кусок дерева. Кроме того, тонкая и компактная упаковка может также сохранить фрахт.

Параметр производительности:

Датчик изображений	CMOS
Пиксели	752 * 480 CMOS
освещение	белый свет, светодиодный

символик		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), данные Матрица (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin код.
разрешение		≥5mil
Толерантность движения		2,5 м / с
Угол сканирования	Подача	±50°@ 0°Ролл и 0° скос
	Рулон	±360°@ 0°Pitch и 0° скос
	скос	±60°@ 0°Ролл и 0° Подача
Интерфейс		USB HID-KBW,Виртуальный порт USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Поле зрения		Горизонтально 44°, Вертикальный 33.2°
Глубина резкости	EAN-13	0cm-20см(13mil)
	PDF 417	0cm-7см(6.67mil)
	КОД 39	0cm-12см(5mil)(Рисунок 1)
	Матрица даты	0cm-4см(10mil)
	QR код	0cm-10см(15mil)
Габаритные размеры(L * W * H)		89 * 108 * 143 мм(фигура 2)
вес		245g(Только для платформы сканирования)
Рабочая Температура		20℃~ + 50℃ (-4°F ~ 122°F)
Температура хранения-40		℃~ + 80℃(-40 °F ~ 176°F)влажность
5% ~ 95%		(без конденсации)ESD
±		14 кВ(воздухразряд), ±8 кВ(прямой разряд)Капля
1.2м		капли до бетона (для шести сторон, по одной капле на каждую сторону) Уплотнительные
IP		