

OCBS -T203 Быстрый CMOS-сканер 3 мил USB pos qr-сканер для супермаркетов

Движение платформы сканирования 2D-штрих-кода - это высокопроизводительное движение, pos оценивает способность, высокую точность, скорость, совместимость и другие функции, оно может быстро идентифицировать штрих-код 1D / 2D, код экрана мобильного телефона, код мобильного платежа. продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетах, табачных изделиях, логистике, складском хозяйстве, здравоохранении, одежде и других областях, что является наиболее экономически эффективными продуктами на рынке для вашего лучшего выбора.

Поддержка: Alipay и WeChat создают коллекции; Мобильный платеж со штрих-кодом 2D.

Поддержка: Alipay, национальный налог, Aisino, Best wonoer, выставление счетов за молнию.

Поддержка: WeChat billingassistant, молниеносное выставление счетов (на заказ)

Обзор функций:

32-битный двухчиповый и декодирование DSP	Оснащенный 32-битным чипом ARM и технологией DSP, продукт может считывать как одномерные, так и двумерные штрих-коды большого объема на экране, покрытом защитной пленкой.
2D штрих-коды создают коллекции	Поддержка оплаты двумерным штрих-кодом с помощью Alipay и Wechat.
выставление счетов за молнию	Поддержка с помощью Alipay □ Национальный налог □ Aisino □ Best wonoer □ WeChat, выставление счетов-фактур. Помощник по биллингу WeChat, молниеносное выставление счетов (на заказ)
Сверхдлинная глубина резкости	0-200 мм при □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Высокая точность	Точность декодирования 5мил.
Более высокая плотность интеграции	Технология программирования нового поколения используется для уменьшения количества дискретных компонентов, чтобы повысить плотность интеграции и снизить скорость выхода из строя.
Просто настроить	Вход в настройки - сканирование, настройка кода - выход, всего три шага, простые и практичные.
USB бесплатных драйверов:	Подключи и работай, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.
Выключатель света заливки	Легко переключать включение между отключением.
акрил против царапин	Используйте импортный материал, защищающий от царапин, чтобы окно не поцарапалось после длительного использования.
Сtereo динамик	Сtereo динамик отличается изящным и мощным акустическим качеством, а не резким и монотонным.
Гарантия военного качества	каждая запасная часть подлежит строгой проверке, и вся продукция проходит строгие испытания для обеспечения 100% квалификации.
Тест на старение	Все продукты проходят 72-часовой тест на старение и фактическую работу перед отправкой.
Тест без укусов	продукты прошли пять миллионов безошибочных испытаний.
Собственная интеллектуальная собственность:	Наши продукты являются независимой интеллектуальной собственностью от внешнего вида, оборудования и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на макет, патент на полезную модель, патент на изобретение и авторские права на программное обеспечение.

Двухцветные светодиодные индикаторы:	Принять двухцветные светодиодные индикаторы для отображения различных условий в работе. Режим ожидания, зеленый, декодирование, красный.
простой в установке интерфейс	Его можно легко установить и переместить без каких-либо инструментов, вам больше не нужно искать зажимы.
Изысканная упаковка:	Упаковка изготовлена из импортного картона, и каждая из них выдерживает внешние нагрузки 50 кг. Он не потеряет форму, если кто-то встанет над ним после того, как положил кусок дерева. Кроме того, деликатная и компактная упаковка также может сэкономить груз.

Параметр производительности:

Датчик изображений	CMOS	
Пикселей	752 * 480 КМОП	
Освещение	белый свет, светодиод	
символики	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), код HanXin.	
разрешение	≥5 мил	
Допуск движения	2,5 м / с	
Угол сканирования	Подача	± 50 ° при крене 0 ° и перекосе 0 °
	Рулон	± 360 ° при угле наклона 0 ° и наклона 0 °
	Перекося	± 60 ° при крене 0 ° и уклоне 0 °
Интерфейс	USB HID-KBW □ Виртуальный порт USB □ USB HID- POS TTL-232 □ RS-232	
Поле зрения	По горизонтали 44 °, по вертикали 33,2 °	
Глубина резкости	EAN-13	0 см - 20 см (13 мил)
	PDF 417	0-7 см (6,67 мил)
	КОД 39	0-12 см (5 мил) (рисунок 1)
	Матрица дат	0-4 см (10 мил)
	QR код	0-10 см (15 мил)
Размеры (Д * Ш * В)	89 * 108 * 143 мм (рисунок 2)	
Вес	245 г (только платформа сканирования)	
Рабочая Температура	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Температура хранилища	-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Влажность	5% ~ 95% (без конденсации)	
ESD	± 14 кВ (воздушный разряд) □ ± 8 кВ (прямой разряд)	
Падение	Падение с высоты 1,2 м на бетон (с шести сторон, по одному падению с каждой стороны)	
Уплотнение	IP 52	



