

2D-платформа для сканирования штрих-кодов

(M / N: OCBS -T203)

Двухмерное движение платформы сканирования штрих-кода является высокопроизводительным движением, которое, обладая способностью, высокой точностью, скоростью, совместимостью и другими функциями, может быстро идентифицировать 1D / 2D-штрих-код, код мобильного экрана, код мобильного платежа. Продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетах, табаке, логистике, складировании, здравоохранении, одежде и других областях, что является наиболее экономически эффективным продуктом на рынке для вашего наилучшего выбора.

Поддержка: Alipay и WeChat делают коллекции; 2D штрих-код мобильного платежа.

Поддержка: Alipay, Национальный налог, Aisino, Лучший победитель, молниеносное выставление счетов.

Поддержка: WeChat Billing Assistant,

Параметр производительности:

Датчик изображений	CMOS	
Пиксели	752 * 480 CMOS	
освещение	белый свет, светодиод	
символик	Код 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Промышленный 25, Стандарт 25, Код 39, Codabar, Код 93, Код 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), код HanXin.	
разрешение	≥3мил	
Допуск движения	2,5 м / с	
Угол сканирования	Подача	± 50 ° при 0 ° крена и 0 ° перекоса
	Рулон	± 360 ° при шаге 0 ° и перекосе 0 °
	скос	± 60 ° при 0 ° крене и шаге 0 °
Интерфейс	USB HID-KBW, Виртуальный порт USB, USB HID-POS TTL-232, RS-232	
Поле зрения	По горизонтали 44 °, по вертикали 33,2 °	
глубина поля	EAN-13	0см-20см (13mil)
	PDF 417	0см-7см (6.67mil)
	КОД 39	0см-12см (5mil)(Рисунок 1)
	Матрица даты	0см-4см (10mil)
	QR код	0см-10см (15mil)
Размеры(L * W * H)	89 * 108 * 143 мм(фигура 2)	
Вес	245g (Только платформа сканирования)	
Рабочая Температура	20 + ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Температура хранения	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
влажность	5% ~ 95% (без конденсации)	
ESD	± 14 кВ (выпуск воздуха), ± 8 кВ(прямой разряд)	
Капля	1,2 м спада к бетону (для шести сторон, одна капля на сторону)	
Уплотнительные	IP 52	





