## 2D-платформа для сканирования штрих-кодов

(M / N: OCBS -T203)

Двухмерное движение платформы сканирования штрих-кода является высокопроизводительным движением, роз, обладающим способностью, высокой точностью, скоростью, совместимостью и другими функциями, может быстро идентифицировать 1D / 2D-штрих-код, код мобильного экрана, код мобильного платежа. Продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетах, табаке, логистике, складировании, здравоохранении, одежде и других областях, что является наиболее экономически эффективным продуктом на рынке для вашего наилучшего выбора.

Поддержка: Alipay и WeChat делают коллекции; 2D штрих-код мобильного платежа.

Поддержка: Alipay, Национальный налог, Aisino, Лучший победитель, молниеносное

выставление счетов.

Поддержка: WeChat Billing Assistant,

## Параметр производительности:

Датчик изображений		CMOS
Пиксели		752 * 480 CMOS
освещение		белый свет, светодиод
СИМВОЛИК		Код 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Промышленный 25, Стандарт 25, Код 39, Codabar, Код 93, Код 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), код HanXin.
разрешение		≥Змил
Допуск движения		2,5 m/c
Угол сканирования	Подача	± 50 ° при 0 ° крена и 0 ° перекоса
	Рулон	± 360 ° при шаге 0 ° и перекосе 0 °
	скос	± 60 ° при 0 ° крене и шаге 0 °
Интерфейс		USB HID-KBW,Виртуальный порт USB,USB HID- POS TTL-232,RS-232
Поле зрения		По горизонтали 44°, по вертикали 33,2°
глубина поля	EAN-13	0cm-20см (13mil)
	PDF 417	0cm-7cм (6.67mil)
	КОД 39	0cm-12cм (5mil)(Рисунок 1)
	Матрица даты	0cm-4cм (10mil)
	QR код	0cm-10см (15mil)
Размеры(L * W * H)		89 * 108 * 143 мм(фигура 2)
Bec		245g (Только платформа сканирования)
Рабочая Температура		20 + ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Температура хранения		-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
влажность		5% ~ 95% (без конденсации)
ESD		± 14 кВ (выпуск воздуха),± 8 кВ(прямой разряд)
Капля		1,2 м спада к бетону (для шести сторон, одна капля на сторону)
Уплотнительные		IP 52





